



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1161 ДМ ТУ У 3.11-05814256-097-97

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530

Пускатель нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP20, с переменным током цепи управления с установкой на дин-рейку. С одним замыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя.

Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - $k=1$;
- тропического и морского исполнения - $k=1,8$;
- поставок на АЭС - $k=1,8$.

Номинальное напряжение по изоляции, В

660

Номинальный ток главной цепи, А

10

Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50Гц.

24,36,40,48,110,127,220,230,
240,380,400,415,500,660,

Мощность, потребляемая катушкой пускателя,
рабочая/пусковая, ВА

$8 \pm 1,8/68 \pm 8,0$

Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3)
при напряжениях 380, 550, 660

16,16,10

Износостойкость механическая / коммутационная (категория
применения АС-3) при исполнении по износостойчивости
А, Б, В млн. циклов

А 20/3,0 Б 10/1,5 В 3/0,3

Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой,
включений в час

3600/1200

Габаритные размеры, мм А х В х Н

70,8 x 45 x 83,7

Установочные размеры А1 х В1

$35 \pm 0,3$ x $50 \pm 0,3$

Крепление на стандартную рейку DIN, мм

35

Варианты винтового крепления

2 винта М4

Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт

7,5

Масса, кг

0,34

Сечение подсоединяемых проводов $\varnothing$:


- зажимов главной цепи, мм²

0,75 до 2,5

- зажимов цепи управления, мм²

Min = 1; max = 1,5

Габаритные размеры :



Установочные размеры:
При креплении 2 винтами




Схема подключения

