



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ

ПМЛ-1165М

ТУ У 3.11-05814256-097-97

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530

Пускатель нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP20, с управлением на постоянном токе. С одним замыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя, с установкой на дин-рейку.



Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
 Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - $k=1$;
- тропического и морского исполнения - $k=1,8$;
- поставок на АЭС - $k=1,8$

Номинальное напряжение по изоляции, В	660
Номинальный ток главной цепи, А	10
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50гц.	24,48,110, 220В
Мощность, потребляемая катушкой пускателя, рабочая/пусковая, ВА	10
Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по износостойчивости А, Б, В млн. циклов	А 20/3,0
Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час	3600/2400
Габаритные размеры, мм А x В x Н	44x72x110
Установочные размеры А1 x В1	50±0,3 x 35±0,3
Крепление на стандартную рейку DIN, мм	35
Варианты винтового крепления	2 винта М4
Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт	5,5
Масса, кг	0,7
Сечение подсоединяемых проводов $\varnothing$:	
- зажимов главной цепи, мм ²	0,75 до 2,5
- зажимов цепи управления, мм ²	Min = 1; max = 1,5

Габаритные размеры :



Установочные размеры
 При креплении 2 винт

