



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210 ТУ У 3.11-05814256-097-97

**ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530**

Пускатель нереверсивный в оболочке, с тепловым реле, со степенью защиты IP54, с переменным током цепи управления с кнопкой стоп. С одним замыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя.

Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 24911.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - $k=1$;
- тропического и морского исполнения - $k=1,8$;
- поставок на АЭС - $k=1,8$

Номинальное напряжение по изоляции, В

660

Номинальный ток главной цепи, А

10

Номинальное напряжение тягивающей катушки, В при 50гц.

24,36,40,48,110,127,220,230,
240,380,400,415,500,660,

Мощность, потребляемая катушкой пускателя,

$8 \pm 1,8/68 \pm 8,0$

рабочая/пусковая, ВА

Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3)

10, 6, 4

при напряжениях 380, 550, 660

Износостойкость механическая / коммутационная (категория

применения АС-3) при исполнении по износостойчивости

А 20/3,0 Б 10/1,5 В 3/0,3

А, Б, В млн. циклов

Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой,

3600/2400

включений в час

Габаритные размеры, мм В x L x H

87x160x116,5

Установочные размеры А1 x H1

$46 \pm 0,3 \times 124 \pm 0,1$

Крепление на стандартную рейку DIN, мм

140

Варианты винтового крепления

2 винта М5

Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт

5,5

Масса, кг

1,04

Сечение подсоединяемых проводов $\varnothing$:


- зажимов главной цепи, мм²

0,75 до 2,5

- зажимов цепи управления, мм²

Min = 1; max = 1,5

Габаритные размеры



Установочные размеры:
При креплении двумя винтами




Схема подключения

