



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ

ПМЛ-1230 Д

ТУ У 3.11-05814256-097-97

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530

Пускатель нереверсивный в оболочке, с тепловым реле, со

степенью защиты IP54,
 с переменным током цепи управления с кнопками пуск- стоп.
 С одним размыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя.

Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
 Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - $k=1$;
- тропического и морского исполнения - $k=1,8$;
- поставок на АЭС - $k=1,8$

Номинальное напряжение по изоляции, В

660

Номинальный ток главной цепи, А

16

Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50Гц.

24,36,40,48,110,127,220,230,
240,380,400,415,500,660,

Мощность, потребляемая катушкой пускателя,
 рабочая/пусковая, ВА

$8\pm 1,8$ / $68\pm 8,0$

Номинальный рабочий ток, А (категория применения AC-3)
 при напряжениях 380, 550, 660

16, 10, 6,4

Износостойкость механическая / коммутационная (категория
 применения AC-3) при исполнении по износостойчивости
 А, Б, В млн. циклов

А 20/3,0 Б 10/1,5 В 3/0,3

Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой,
 включений в час

3600/1200

Габаритные размеры, мм В x L x H

101x185x134

Установочные размеры А1 x H1

165

Крепление на стандартную рейку DIN, мм

Варианты винтового крепления

2 винта М5

Мощность двигателя для категории AC-3, 380В, Квт

7,5

Масса, кг

1,29

Сечение подключаемых проводов $\varnothing$:


- зажимов главной цепи, мм²

0,75 до 2,5

- зажимов цепи управления, мм²

Min = 1; max = 1,5

Габаритные размеры



Установочные размеры:
 При креплении двумя винтами




Схема подключения

