



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ

ПМЛ-2100

ТУ У 3.11-05814256-097-97

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530

Пускатель нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP00, с переменным током цепи управления.
 С одним замыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя.


Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
 Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - $k=1$;
- тропического и морского исполнения - $k=1,8$;
- поставок на АЭС - $k=1,8$

Номинальное напряжение по изоляции, В	660
Номинальный ток главной цепи, А	25
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50гц.	24,36,40,48,110,127,220,230, 240,380,400,415,500,660,
Мощность, потребляемая катушкой пускателя, рабочая/пусковая, ВА	7,6±1,8/87±8,0
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3) при напряжениях 380, 550, 660	25, 25, 16
Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по износостойчивости А, Б, В млн. циклов	А 20/3,0 Б 10/1,5 В 3/0,3
Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час	3600/1200
Габаритные размеры, мм А x В x Н	40 x 56 x 89,1
Установочные размеры А1 x В1	40±0,3 x 50±0,3
Крепление на стандартную рейку DIN, мм	35
Варианты винтового крепления	2 винта М4
Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт	11
Масса, кг	0,53
Сечение подсоединяемых проводов $\varnothing$:	
- зажимов главной цепи, мм ²	0,75 до 2,5
- зажимов цепи управления, мм ²	Min = 1; max = 1,5

Габаритные размеры :



Установочные размеры:
При креплении 2 винтами




Схема подключения

