



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ **ПМЛ-3160 ДМ** **ТУ У 3.11-05814256-097-97**

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530

Пускатель нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP20, с переменным током цепи управления. С одним замыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя с установкой на дин-рейку.


Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
 Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - $k=1$;
- тропического и морского исполнения - $k=1,8$;
- поставок на АЭС - $k=1,8$

Номинальное напряжение по изоляции, В	660
Номинальный ток главной цепи, А	40
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50Гц.	24,36,40,48,110,127,220,230, 240,380,400,415,500,660,
Мощность, потребляемая катушкой пускателя, рабочая/пусковая, ВА	7,6±1,4/87±13
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3) при напряжениях 380, 550, 660	40,40,25
Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по износостойчивости А, Б, В млн. циклов	А 16/2,0 Б 10/1,0 В 3/0,3
Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час	3600/1200
Габаритные размеры, мм L x B x H	80,6 x 56 x 100
Установочные размеры A1 x B1	40 x 56±1
Крепление на стандартную рейку DIN, мм	35
Варианты винтового крепления	2 винта М4
Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт	18,5
Масса, кг	0,6
Сечение подсоединяемых проводов $\varnothing$:	
- зажимов главной цепи, мм ²	0,75 до 2,5
- зажимов цепи управления, мм ²	Min = 1; max = 1,5

Габаритные размеры :



Установочные размеры:
При креплении 2 винтами




Схема подключения

