



# ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-4160 М ТУ У 3.11-05814256-097-97

**ОКП 34 2700**  
**ДКПП 31.20.24.510**  
**ДКПП 31.20.24.530**

Пускатель нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP20, с переменным током цепи управления. С одним замыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя с установкой на дин-рейку.

Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения -  $k=1$ ;
- тропического и морского исполнения -  $k=1,8$ ;
- поставок на АЭС -  $k=1,8$

Номинальное напряжение по изоляции, В

660

Номинальный ток главной цепи, А

63

Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50Гц.

24,36,40,48,110,127,220,230,  
240,380,400,415,500,660,

Мощность, потребляемая катушкой пускателя,  
рабочая/пусковая, ВА

20±4/200±35

Номинальный рабочий ток, А (категория применения AC-3)  
при напряжениях 380, 550, 660

63,63,40

Износостойкость механическая / коммутационная (категория  
применения AC-3) при исполнении по износостойчивости  
А, Б, В млн. циклов

А 16/2,0 Б 10/1,0 В 3/0,3

Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой,  
включений в час

3600/1200

Габаритные размеры, мм L x B x H

125 x 84,5 x 113,3

Установочные размеры A1 x B1

105 x 40±0,3

Крепление на стандартную рейку DIN, мм

75

Варианты винтового крепления

3 винта М6

Мощность двигателя для категории AC-3, 380В, Квт

30,0

Масса, кг

1,34

Сечение подсоединяемых проводов  $\varnothing$  :


- зажимов главной цепи, мм<sup>2</sup>

0,75 до 2,5

- зажимов цепи управления, мм<sup>2</sup>

Min = 1; max = 1,5

Установочные размеры



Габаритные размеры




Схема подключения

