

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-6100 ТУ У 3.11-05814256-097-97

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530


Пускатель нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP00, с переменным током цепи управления. *ПМЛ-6100 с одним размыкающим и одним замыкающим вспомогательными контактами вспомогательной цепи.* Можно увеличивать количество дополнительных контактов, используя приставки ВКЛ. Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения тропического, морского поставок на АЭС - к=1,8;

Номинальное напряжение по изоляции, В	660
Номинальный ток главной цепи, А	160
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50Гц.	24,36,40,48,110,127,220,230, 240,380,400,415,500,660,
Мощность, потребляемая катушкой пускателя, рабочая/пусковая, ВА	46/500
Номинальный рабочий ток, А (категория применения AC-3) при напряжениях 380, 550, 660	160, 160, 80
Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения AC-3) при исполнении по износостойчивости А, Б, В млн. циклов	А 10/1,5 Б 5/0,75 В 3/0,3
Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час	2400/600
Габаритные размеры, мм L x B x H	141x156x155
Установочные размеры A1 x B1	125±0,3 x 64±0,3
Крепление на стандартную рейку DIN, мм	
Варианты винтового крепления	3 винта М6
Мощность двигателя для категории AC-3, 380В, кВт	75
Масса, кг	4,7
Сечение подключаемых проводов ø :	
- зажимов главной цепи, мм ²	0,75 до 2,5
- зажимов цепи управления, мм ²	Min = 1; max = 1,5

Установочные размеры



Габаритные размеры





Схема подключения

