



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-8100 ТУ У 3.11-05814256-097-97

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530

Пускатель нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP00, с переменным током цепи управления, с одним размыкающим и одним замыкающим дополнительным контактом. Можно увеличивать количество дополнительных контактов, используя приставки ВКЛ. Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - $k=1$;
- тропического и морского исполнения - $k=1,8$;
- поставок на АЭС - $k=1,8$

Номинальное напряжение по изоляции, В

660

Номинальный ток главной цепи, А

400

Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50Гц.

24,36,40,48,110,127,220,230,
240,380,400,415,500,660,

Мощность, потребляемая катушкой пускателя,
рабочая/пусковая, ВА

150/1500

Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3)
при напряжениях 380, 550, 660

400,400,200

Износостойкость механическая / коммутационная (категория
применения АС-3) при исполнении по износостойчивости
А, Б, В млн. циклов

А 10/1,5 Б 5/0,75 В 3/0,3

Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой,
включений в час

2400/600

Габаритные размеры, мм В x L x H

231x202x167

Установочные размеры А1 x В1

125x96

Крепление на стандартную рейку DIN, мм

Варианты винтового крепления

3 винта М6

Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, кВт

200

Масса, кг

7,9

Сечение подключаемых проводов $\varnothing$:

- зажимов главной цепи, мм²

0,75 до 2,5

- зажимов цепи управления, мм²

Min = 1; max = 1,5

