

DECOR

Пристраиваемый/подвесной светильник
для соединения в одну линию без
разрыва



Описание

Пристраиваемый/подвесной светильник для соединения в одну линию, с двойным параболическим отражателем из зеркального алюминия с 4-мя фиксирующими пружинами.

Различные типы отражателей могут быть выбраны опционно:

PAR – двойной параболический отражатель из зеркального алюминия

PRZ – призматический рассеиватель из поликарбоната, устойчивого к УФ-излучению.

OP – опаловый рассеиватель из стойкого к ультрафиолетовому излучению экструдированного поликарбоната.

Версия DeLuxe – растр изготовлен с использованием алюминия с коэффициентом отражения 95%.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Область применения

Офисные здания, магазины и другие коммерческие учреждения.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Decor 114 M80 PAR	1000385	1x14 (G5)	60x576x70	1,2	82	15
Decor 124 M81 PAR	1000386	1x24 (G5)	60x576x70	1,2	82	25
Decor 128 M82 PAR	1000387	1x28 (G5)	60x1176x70	1,9	82	30
Decor 135 M83 PAR	1000388	1x35 (G5)	60x1476x70	2,3	82	38
Decor 149 M84 PAR	1000389	1x49 (G5)	60x1476x70	2,3	82	53
Decor 154 M85 PAR	1000390	1x54 (G5)	60x1176x70	1,9	82	58
Decor 180 M86 PAR	1000391	1x80 (G5)	60x1476x70	2,4	82	85
Decor 2x114 N02 PAR	1000392	2x1x14 (G5)	60x1151x70	2,4	82	30
Decor 2x124 N03 PAR	1000393	2x1x24 (G5)	60x1151x70	2,4	82	50
Decor 2x128 N04 PAR	1000394	2x1x28 (G5)	60x2351x70	3,8	82	60
Decor 2x135 N05 PAR	1000395	2x1x35 (G5)	60x2951x70	4,6	82	76
Decor 2x149 N06 PAR	1000396	2x1x49 (G5)	60x2951x70	4,6	82	106
Decor 2x154 N07 PAR	1000397	2x1x54 (G5)	60x2351x70	3,8	82	116
Decor 2x180 N08 PAR	1000398	2x1x80 (G5)	60x2951x70	4,8	82	170

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Доступны по запросу версии для соединения в одну линию из 3-х светильников (4445 мм) и 4-х (5920 мм).