

BARAT LED

Пристраиваемый светодиодный
светильник со степенью защиты IP66 в
опаловом корпусе



Описание

Светильник пылевлагозащищенный со степенью защиты IP66. Повышенная степень защиты от воздействия влаги и пыли. Опаловый рассеиватель с большим коэффициентом пропускания. Простота в эксплуатации, легкость в обслуживании. Рассеиватель крепится клипсами для удобства обслуживания.

Упаковка

Основная упаковка — картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Область применения

Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек. Идеальное решение для освещения высотных складов.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, K	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Barat LED1x1250 B101 T840 OP*	1001759	96x662x111	65	1250	4000	>80	1,2	13
Barat LED1x1700 B482 T840 OP*	1004420	96x662x111	65	1700	4000	>80	1,2	17
Barat LED1x2250 B483 T840 OP*	1004590	96x662x111	65	2250	4000	>80	1,2	22
Barat LED2x1250 B102 T840 OP	1001761	146x662x111	65	2500	4000	>80	1,8	25
Barat LED2x1700 B484 T840 OP	1004591	146x662x111	65	3400	4000	>80	1,8	34
Barat LED2x2100 A107 T857 OP	1001055	146x1272x111	65	4200	4000	>80	2,8	44
Barat LED2x2250 B485 T840 OP	1004592	146x662x111	65	4500	4000	>80	1,8	44
Barat LED1x2500 B103 T840 OP	1001763	96x1272x111	65	2500	4000	>80	2	25
Barat LED1x3400 B486 T840 OP	1004593	96x1272x111	65	3400	4000	>80	2	34
Barat LED1x4500 B487 T840 OP	1004594	96x1272x111	65	4500	4000	>80	2	44
Barat LED2x2500 B104 T840 OP	1001765	146x1272x111	65	5000	4000	>80	2,8	49
Barat LED2x3400 B204 T840 OP	1002924	146x1272x111	65	6800	4000	>80	2,8	67
Barat LED2x4500 B488 T840 OP	1004595	146x1272x111	65	9000	4000	>80	2,8	88
Barat LED1x3150 B105 T840 OP	1001767	96x1572x111	65	3150	4000	>80	2,6	31
Barat LED1x4200 B489 T840 OP	1004596	96x1572x111	65	4200	4000	>80	2,6	41
Barat LED1x5700 B490 T840 OP	1004597	96x1572x111	65	5700	4000	>80	2,6	56
Barat LED2x3150 B106 T840 OP	1001769	146x1572x111	65	6300	4000	>80	3,6	62
Barat LED2x4200 B205 T840 OP	1002926	146x1572x111	65	8400	4000	>80	3,6	82
Barat LED2x5700 B491 T840 OP	1004598	146x1572x111	65	11400	4000	>80	3,6	112

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

* К данным светильникам опции EMG, EM2, EM3 не применимы.