

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "ГАММА"



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильников предусматривает шарнирное крепление плафона на жестко закрепленной стойке.

Питание галогенной лампы типа Halostar Standard OSRAM осуществляется от электронного трансформатора, встроенного в корпус светильника.

Светильники "Гамма 1" и "Гамма 1М" комплектуются универсальной струбциной, конструкция которой предполагает крепление светильника на любой горизонтальной или вертикальной поверхности толщиной до 60 мм, а также крепление тремя винтами к стене.

Светильники "Гамма 1" и "Гамма 1М" могут также устанавливаться на поверхность стола или другую горизонтальную плоскость с помощью специальной подставки, которая не входит в комплект поставки, а является отдельным аксессуаром и поступает в продажу как самостоятельное изделие.



ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЦВЕТ

Наименование	Описание	Мощность потребления из сети, Вт	Тип лампы, мощность, цоколь	Освещенность, Лк	Коэффициент пульсации, %	Цвет
Гамма	на подставке	35	12В-35Вт-GY6,35	600	5	Чёрный, белый
Гамма 1	на струбцине	20	12В-20Вт-G4	650	5,2	Чёрный, белый, серый, синий, красный, зелёный
Гамма 1М	на струбцине	35	12В-35Вт-G4-GY6,35	760	3,6	Чёрный, белый, серый, синий, красный, зелёный

Прочие цветовые решения - по запросу.



ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: тел./факс (8162) 77-20-19,

МОСКВА: тел./факс (495) 637-93-76, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: тел./факс (812) 740-16-43

ТРАНСВИТ
ЦЕНТР
WWW.TRANSVIT-CENTER.RU