

ГПП02В, ФПП02В, ЖПП02В, РПП02В

Пример для заказа: **ВАТРА ГПП02В-250-121 У2**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • способ монтажа:
 1- с помощью лиры или на два крюка
 2- с помощью четырех скоб
- 2 цифра • конструктивное исполнение:
 1- один сальник
 2- два сальника
- 3 цифра • 1- степень защиты IP55
 2- степень защиты IP23

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cos φ	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ГПП02В-250-111 У2	220 АС	IP55	MHL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x235	12,5
ГПП02В-250-121 У2	220 АС	IP55	MHL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x235	12,5
ГПП02В-250-211 У2	220 АС	IP55	MHL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x185	12,5
ГПП02В-250-221 У2	220 АС	IP55	MHL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x185	12,5
ГПП02В-250-112 У2	220 АС	IP23	MHL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x235	11
ГПП02В-250-122 У2	220 АС	IP23	MHL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x235	11
ГПП02В-250-212 У2	220 АС	IP23	MHL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x185	11
ГПП02В-250-222 У2	220 АС	IP23	MHL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x185	11
ГПП02В-400-111 У2	220 АС	IP55	MHL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x280	14,5
ГПП02В-400-121 У2	220 АС	IP55	MHL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x280	14,5
ГПП02В-400-211 У2	220 АС	IP55	MHL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x230	14,5
ГПП02В-400-221 У2	220 АС	IP55	MHL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x230	14,5
ГПП02В-400-112 У2	220 АС	IP23	MHL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x280	13
ГПП02В-400-122 У2	220 АС	IP23	MHL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x280	13
ГПП02В-400-212 У2	220 АС	IP23	MHL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x230	13
ГПП02В-400-222 У2	220 АС	IP23	MHL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x230	13
ФПП02В-150-111 У2	220 АС	IP55	IndL	-	Д/Г	60	0,95	590x375x235	10,5
ФПП02В-150-121 У2	220 АС	IP55	IndL	-	Д/Г	60	0,95	590x375x235	10,5
ФПП02В-150-211 У2	220 АС	IP55	IndL	-	Д/Г	60	0,95	590x375x185	10,5
ФПП02В-150-221 У2	220 АС	IP55	IndL	-	Д/Г	60	0,95	590x375x185	10,5
ФПП02В-150-112 У2	220 АС	IP23	IndL	-	Д/Г	60	0,95	590x375x235	9
ФПП02В-150-122 У2	220 АС	IP23	IndL	-	Д/Г	60	0,95	590x375x235	9
ФПП02В-150-212 У2	220 АС	IP23	IndL	-	Д/Г	60	0,95	590x375x185	9
ФПП02В-150-222 У2	220 АС	IP23	IndL	-	Д/Г	60	0,95	590x375x185	9
ЖПП02В-250-111 У2	220 АС	IP55	SL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x235	13,7
ЖПП02В-250-121 У2	220 АС	IP55	SL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x235	13,7
ЖПП02В-250-211 У2	220 АС	IP55	SL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x185	13,7
ЖПП02В-250-221 У2	220 АС	IP55	SL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x185	13,7
ЖПП02В-250-112 У2	220 АС	IP23	SL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x235	12,2
ЖПП02В-250-122 У2	220 АС	IP23	SL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x235	12,2
ЖПП02В-250-212 У2	220 АС	IP23	SL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x185	12,2
ЖПП02В-250-222 У2	220 АС	IP23	SL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x185	12,2
ЖПП02В-400-111 У2	220 АС	IP55	SL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x280	16,7
ЖПП02В-400-121 У2	220 АС	IP55	SL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x280	16,7
ЖПП02В-400-211 У2	220 АС	IP55	SL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x230	16,7
ЖПП02В-400-221 У2	220 АС	IP55	SL	E40	Г/Л	70	0,8	590x375x230	16,7
ЖПП02В-400-112 У2	220 АС	IP23	SL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x280	15,2
ЖПП02В-400-122 У2	220 АС	IP23	SL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x280	15,2
ЖПП02В-400-212 У2	220 АС	IP23	SL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x230	15,2
ЖПП02В-400-222 У2	220 АС	IP23	SL	E40	Г/Л	80	0,8	590x375x230	15,2
РПП02В-250-111 У2	220 АС	IP55	QL	E40	Д/Л	70	0,8	590x375x235	13,2
РПП02В-250-121 У2	220 АС	IP55	QL	E40	Д/Л	70	0,8	590x375x235	13,2
РПП02В-250-211 У2	220 АС	IP55	QL	E40	Д/Л	70	0,8	590x375x185	13,2
РПП02В-250-221 У2	220 АС	IP55	QL	E40	Д/Л	70	0,8	590x375x185	13,2
РПП02В-250-112 У2	220 АС	IP23	QL	E40	Д/Л	80	0,8	590x375x235	11,7
РПП02В-250-122 У2	220 АС	IP23	QL	E40	Д/Л	80	0,8	590x375x235	11,7
РПП02В-250-212 У2	220 АС	IP23	QL	E40	Д/Л	80	0,8	590x375x185	11,7
РПП02В-250-222 У2	220 АС	IP23	QL	E40	Д/Л	80	0,8	590x375x185	11,7