

ЛПП09У, ДПП09У

Пример для заказа: **ВАТРА ЛПП09У-2х36-112 У2**

расшифровка модификации:

1 цифра • тип источника света:

- 1- линейная люминесцентная лампа (Т8)
- 2- компактная люминесцентная лампа (PL-L)
- 3- линейная люминесцентная лампа (Т5)
- 4- линейная светодиодная лампа

2 цифра • тип пускорегулирующего аппарата (ПРА):

- 1- электронный ПРА
- 2- электромагнитный ПРА
- 5- электронный ПРА и блок аварийного освещения
- 6- электронный источник питания, встроенный в лампу

3 цифра • подключение к электросети:

- 1- индивидуальное
- 2- транзитное (в линию)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cosφ	Габариты, LxWxH, мм	Размер крепления, мм		Масса, кг ±10%
									А	С	
ЛПП09У-36-211 У2	220 АС	IP65	CFL	2G11	Д	70	0,95	600x160x95	450	680	3,1
ЛПП09У-36-212 У2	220 АС	IP65	CFL	2G11	Д	70	0,95	600x160x95	450	680	3,1
ЛПП09У-55-211 У2	220 АС	IP65	CFL	2G11	Д	70	0,95	720x160x95	450	730	4
ЛПП09У-55-212 У2	220 АС	IP65	CFL	2G11	Д	70	0,95	720x160x95	450	730	4
ЛПП09У-80-211 У2	220 АС	IP65	CFL	2G11	Д	70	0,95	750x160x95	600...750	760	4,2
ЛПП09У-80-212 У2	220 АС	IP65	CFL	2G11	Д	70	0,95	750x160x95	600...750	760	4,2
ЛПП09У-2х18-111 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,95	760x160x95	450	770	3,85
ЛПП09У-2х18-112 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,95	760x160x95	450	770	3,85
ЛПП09У-2х18-121 УХЛ4	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	760x160x95	450	770	4,4
ЛПП09У-2х18-122 УХЛ4	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	760x160x95	450	770	4,4
ЛПП09У-2х18-151 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	760x160x95	450	770	4
ЛПП09У-2х18-152 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	760x160x95	450	770	4
ЛПП09У-2х36-111 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,95	1370x160x95	600...750	1380	6,65
ЛПП09У-2х36-112 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,95	1370x160x95	600...750	1380	6,65
ЛПП09У-2х36-121 УХЛ4	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1370x160x95	600...750	1380	7,8
ЛПП09У-2х36-122 УХЛ4	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1370x160x95	600...750	1380	7,8
ЛПП09У-2х36-151 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1370x160x95	600...750	1380	6,7
ЛПП09У-2х36-152 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1370x160x95	600...750	1380	6,7
ЛПП09У-2х54-311 У2	220 АС	IP65	LFL (Т5)	G5	Д	70	0,95	1310x160x95	750...1000	1320	7,3
ЛПП09У-2х54-312 У2	220 АС	IP65	LFL (Т5)	G5	Д	70	0,95	1310x160x95	750...1000	1320	7,3
ЛПП09У-2х58-111 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,95	1670x160x95	750...1000	1680	7,9
ЛПП09У-2х58-112 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,95	1670x160x95	750...1000	1680	7,9
ЛПП09У-2х58-121 УХЛ4	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1670x160x95	750...1000	1680	9,9
ЛПП09У-2х58-122 УХЛ4	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1670x160x95	750...1000	1680	9,9
ЛПП09У-2х58-151 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1670x160x95	750...1000	1680	8
ЛПП09У-2х58-152 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1670x160x95	750...1000	1680	8
ЛПП09У-2х70-111 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,95	1935x160x95	750...1250	1945	8,7
ЛПП09У-2х70-112 У2	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,95	1935x160x95	750...1250	1945	8,7
ЛПП09У-2х70-121 УХЛ4	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1935x160x95	750...1250	1945	11,2
ЛПП09У-2х70-122 УХЛ4	220 АС	IP65	LFL (Т8)	G13	Д	70	0,92	1935x160x95	750...1250	1945	11,2
ЛПП09У-2х80-311 У2	220 АС	IP65	LFL (Т5)	G5	Д	70	0,95	1610x160x95	750...1250	1620	8,5
ЛПП09У-2х80-312 У2	220 АС	IP65	LFL (Т5)	G5	Д	70	0,95	1610x160x95	750...1250	1620	8,5
ДПП09У-2х9-461 У2	220 АС	IP65	LED	G13	Д	80	0,95	600x180x95	450	770	4,4
ДПП09У-2х9-462 У2	220 АС	IP65	LED	G13	Д	80	0,95	600x180x95	450	770	4,4
ДПП09У-2х20-461 У2	220 АС	IP65	LED	G13	Д	80	0,95	1370x180x95	600...750	1380	6,65
ДПП09У-2х20-462 У2	220 АС	IP65	LED	G13	Д	80	0,95	1370x180x95	600...750	1380	6,65
ДПП09У-2х28-461 У2	220 АС	IP65	LED	G13	Д	80	0,95	1670x180x95	750...1000	1680	7,9
ДПП09У-2х28-462 У2	220 АС	IP65	LED	G13	Д	80	0,95	1670x180x95	750...1000	1680	7,9