

ОСОБЕННОСТИ:
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью вертикального лимба;
- конструкция ЭМПРА (Вапра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Пример для заказа: **ВАТРА Г007-3500-01 У1**

расшифровка модификации: ←
01- зеркальный отражатель, с блоком управления (БУ1)
01М- зеркальный отражатель, модернизированная конструкция с блоком управления (БУ1)
02- зеркальный отражатель, с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)
02М- зеркальный отражатель, модернизированная конструкция с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)
21- зеркальный отражатель, с блоком управления (БУ2)
21М- зеркальный отражатель, модернизированная конструкция с блоком управления (БУ2)
22- зеркальный отражатель, с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)
11 - фацетный отражатель, с блоком управления (БУ1)
11М- фацетный отражатель, модернизированная конструкция с блоком управления (БУ1)
12- фацетный отражатель, с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)
12М - фацетный отражатель, модернизированная конструкция с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)
31 - фацетный отражатель, с блоком управления (БУ2)
31М- фацетный отражатель, модернизированная конструкция с блоком управления (БУ2)
32- фацетный отражатель, с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)

Тип прожектора	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	Сила света, ккд	Углы рассеяния 2α при I=0,1 Imax, град, Г/В	Габариты ОП, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%		
								ОП	БУ	БП
Г007-400-01 У1	220 АС	IP65	ДРИ-400-6	E40	620	12/12	680x720x940	21,5	21	-
Г007-400-11 У1	220 АС	IP65	ДРИ-400-6	E40	360	20/20	680x720x940	21,5	21	-
Г007-1000-01 У1	380 АС	IP65	ДРИ-1000-6	E40	1120	18/18	680x720x940	21,5	31	-
Г007-1000-02 У1	380 АС	IP65	ДРИ-1000-6	E40	1120	18/18	680x720x940	21,5	-	22,5
Г007-1000-11 У1	380 АС	IP65	ДРИ-1000-6	E40	120	40/40	680x720x940	21,5	31	-
Г007-1000-12 У1	380 АС	IP65	ДРИ-1000-6	E40	120	40/40	680x720x940	21,5	-	22,5
Г007-1000-21 У1	220 АС	IP65	HQI-T 1000/N	E40	1300	15/15	680x720x940	21,5	27,5	-
Г007-1000-22 У1	220 АС	IP65	HQI-T 1000/N	E40	1300	15/15	680x720x940	21,5	-	22,5
Г007-1000-31 У1	220 АС	IP65	HQI-T 1000/N	E40	140	45/45	680x720x940	21,5	27,5	-
Г007-1000-32 У1	220 АС	IP65	HQI-T 1000/N	E40	140	45/45	680x720x940	21,5	-	22,5
Г007-2000-01 У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	2280	18/18	700x960x1090	26,7	31	-
Г007-2000-01М У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	1500	22/22	680x720x940	21,5	34,5	-
Г007-2000-02 У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	2280	18/18	700x960x1090	26,7	-	25
Г007-2000-02М У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	1500	22/22	680x720x940	21,5	-	25
Г007-2000-11М У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	360	65/65	680x720x940	21,5	34,5	-
Г007-2000-12М У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	360	65/65	680x720x940	21,5	-	25
Г007-2000-21 У1	380 АС	IP65	HQI-T 2000/D	E40	2500	17/17	700x960x1090	26,7	29	-
Г007-2000-21М У1	380 АС	IP65	HQI-T 2000/D	E40	1650	18/18	680x720x940	21,5	29	-
Г007-2000-31М У1	380 АС	IP65	HQI-T 2000/D	E40	250	80/80	680x720x940	21,5	29	-
Г007-3500-01 У1	380 АС	IP65	ДРИ-3500-6	E40	3220	20/20	700x960x1090	26,7	49,5	-