

ОСОБЕННОСТИ:

- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- угол наклона прожектора (только для модификаций -22, -32) выставляется с помощью вертикального лимба;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Пример для заказа: **ВАТРА ГО08-2000-01 У1**

расшифровка модификации: 

- 01- ячеистый отражатель, с блоком управления (БУ1)
- 02- ячеистый отражатель, с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)
- 11- зеркальный отражатель, с блоком управления (БУ1)
- 12- зеркальный отражатель, с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)
- 21- зеркальный отражатель, с блоком управления (БУ2)
- 22- зеркальный отражатель, с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)
- 31- ячеистый отражатель, с блоком управления (БУ2)
- 32- ячеистый отражатель, с блоком пускорегулирующей аппаратуры (БП)

Тип прожектора	Напряжение, В	Степень защиты	Лампа	Цоколь	Сила света, ккд	Углы рассеяния 2α при I=0,1 I _{max} , град, Г/В	Габариты ОП, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%		
								ОП	БУ	БП
ГО08-400-01 У1	220 АС	IP65	ДРИ-400-6	E40	25	90/80	350x630x705	18,8	21	-
ГО08-400-11 У1	220 АС	IP65	ДРИ-400-6	E40	90	80/20	350x630x705	18,8	21	-
ГО08-1000-01 У1	380 АС	IP65	ДРИ-1000-6	E40	55	90/80	350x630x705	19,1	31	-
ГО08-1000-02 У1	380 АС	IP65	ДРИ-1000-6	E40	55	90/80	350x630x705	19,1	-	22,5
ГО08-1000-11 У1	380 АС	IP65	ДРИ-1000-6	E40	180	80/20	350x630x705	19,1	31	-
ГО08-1000-12 У1	380 АС	IP65	ДРИ-1000-6	E40	180	80/20	350x630x705	19,1	-	22,5
ГО08-2000-01 У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	160	90/80	440x800x860	25,5	34,5	-
ГО08-2000-02 У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	160	90/80	440x800x860	25,5	-	25
ГО08-2000-11 У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	500	80/20	440x800x860	25,5	34,5	-
ГО08-2000-12 У1	380 АС	IP65	ДРИ-2000-6	E40	500	80/20	440x800x860	25,5	-	25
ГО08-1000-21 У1	220 АС	IP65	HQI-T 1000/N	E40	180	80/20	350x630x705	19,1	27,5	-
ГО08-1000-22 У1	220 АС	IP65	HQI-T 1000/N	E40	180	80/20	350x630x705	19,1	-	22,5
ГО08-1000-31 У1	220 АС	IP65	HQI-T 1000/N	E40	70	90/95	350x630x705	19,1	27,5	-
ГО08-1000-32 У1	220 АС	IP65	HQI-T 1000/N	E40	70	90/95	350x630x705	19,1	-	22,5
ГО08-2000-21 У1	380 АС	IP65	HQI-T 2000/D	E40	500	80/20	440x800x860	25,5	29	-
ГО08-2000-31 У1	380 АС	IP65	HQI-T 2000/D	E40	190	80/70	440x800x860	25,5	29	-