

ГО03В, ЖО03В, РО03В, ИО03В

Пример для заказа: **ВАТРА ЖО03В-100-01 У1**

расшифровка модификации: ←

01- отражатель параболический ячеистый; поставка без лампы

11- отражатель параболический зеркальный; поставка без лампы

41- отражатель асимметричный ячеистый; поставка без лампы

51- отражатель асимметричный зеркальный; поставка без лампы

Тип прожектора	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	Сила света, ккд	Углы рассеяния 2α при I=0,1 I _{max} , град, Г/В	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ГО03В-100-01 У1	220	IP65	MHL	E27	3,6	100/100	180x375x470	8,5
ГО03В-100-11 У1	220	IP65	MHL	E27	8,2	80/40	180x375x470	8,5
ГО03В-100-41 У1	220	IP65	MHL	E27	2,7*	110/100	180x375x470	8,5
ГО03В-100-51 У1	220	IP65	MHL	E27	5,6*	60/70	180x375x470	8,5
ГО03В-150-01 У1	220	IP65	MHL	E27	5,3	105/95	180x375x470	9
ГО03В-150-11 У1	220	IP65	MHL	E27	14,5	80/40	180x375x470	9
ГО03В-150-41 У1	220	IP65	MHL	E27	4*	110/100	180x375x470	9
ГО03В-150-51 У1	220	IP65	MHL	E27	9,5*	40/70	180x375x470	9
ЖО03В-70-01 У1	220	IP65	SL	E27	3	90/90	180x375x470	8,5
ЖО03В-70-11 У1	220	IP65	SL	E27	8	90/30	180x375x470	8,5
ЖО03В-70-41 У1	220	IP65	SL	E27	2,1*	110/100	180x375x470	8,5
ЖО03В-70-51 У1	220	IP65	SL	E27	4,6*	60/70	180x375x470	8,5
ЖО03В-100-01 У1	220	IP65	SL	E40	4,5	90/90	180x375x470	8,5
ЖО03В-100-11 У1	220	IP65	SL	E40	11,5	85/30	180x375x470	8,5
ЖО03В-100-41 У1	220	IP65	SL	E40	2,8*	110/100	180x375x470	8,5
ЖО03В-100-51 У1	220	IP65	SL	E40	6,5*	60/70	180x375x470	8,5
ЖО03В-150-01 У1	220	IP65	SL	E40	7	90/90	180x375x470	9,5
ЖО03В-150-11 У1	220	IP65	SL	E40	17,5	80/40	180x375x470	9,5
ЖО03В-150-41 У1	220	IP65	SL	E40	5,4*	110/100	180x375x470	9,5
ЖО03В-150-51 У1	220	IP65	SL	E40	13*	45/70	180x375x470	9,5
РО03В-80-01 У1	220	IP65	QL	E27	1	110/100	180x375x470	8,5
РО03В-80-11 У1	220	IP65	QL	E27	1,1	110/100	180x375x470	8,5
РО03В-80-41 У1	220	IP65	QL	E27	0,9*	110/100	180x375x470	8,5
РО03В-80-51 У1	220	IP65	QL	E27	1,1*	60/70	180x375x470	8,5
РО03В-125-01 У1	220	IP65	QL	E27	1,9	110/100	180x375x470	9
РО03В-125-11 У1	220	IP65	QL	E27	2,1	110/100	180x375x470	9
РО03В-125-41 У1	220	IP65	QL	E27	1,4*	110/100	180x375x470	9
РО03В-125-51 У1	220	IP65	QL	E27	1,6*	110/100	180x375x470	9
ИО03В-1000-01 У1	220	IP65	HIncL	Rx7s	10	100/100	180x375x470	6,6

*смещение max силы света относительно оптической оси в вертикальной плоскости (45±5)°