

ДО72У

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 27.4-33680115-043:2012



источник света и мощность номинал., Вт..... **светодиоды • 40; 60; 90; 100**
 напряжение питания номинал., В..... **220 AC; 110-220 AC; 110-220 DC**
 степень пылевлагозащиты..... **IP65; IP66**
 класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)... **I**
 механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1; M3; M6; M9**
 коррелированная цветовая температура (CCT)... **5000...7500K**
 компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,97**
 температура окружающей среды..... **-40°C...+40°C (У1)**



Пржектор имеет универсальное применение:

- для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников; рекламных щитов;
- для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации;
- для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; спортивных комплексов;
- для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Корпусные детали: алюминиевый сплав или листовой алюминий.

Корпус электроблока (модификация): экструдированный анодированный алюминиевый профиль.

Монтажная лира: стальной прокат.





Светопропускающий защитный элемент - плоский светорассеиватель или оптическая линза: термостойкое силикатное стекло.

Аппаратура управления: встроенный электронный источник питания.

Сальниковый ввод: 1 шт.

Источник света: светодиоды.

Комплект поставки: прожектор с светодиодным источником света.



Способ монтажа: на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность при помощи поворотной лиры.

Электроподключение: индивидуальное кабелем Ø6...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).