

ОСОБЕННОСТИ:

- группы механического исполнения прожекторов:

• М1 (модификации -01, -02, -03, -04, -05, -22, -23, -26)

• М3/М9 (модификации -11, -12, -13, -14, -15)

• М3/М6/М9 (модификации -32, -33, -36)

- у прожекторов модификации -22, -23, -26, -32, -33, -36 поворот корпуса на 360°;

- вибростойкие модификации -32, -33, -36 укомплектованы специальными тормозными дисками со шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости;

- модификации -22, -23, -26, -32, -33, -36 работают в диапазоне напряжения переменного и постоянного тока 110...220В;

- источник света - энергоэкономные светодиоды! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;

- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Пример для заказа: **ВАТРА ДО72У-90-36 У1**

расшифровка модификации: ←

1 цифра • группа механического исполнения:

0- М1

1- М3/М9

2- М1

3- М3/М6/М9

2 цифра • светотехническая характеристика оптической системы

Тип прожектора	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Мощность номинал., Вт	Мощность потреб., Вт	Сила света, ккд	Углы рассеяния 2α при I=0,1 I _{max} , град, Г/В	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ДО72У-60-01 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	27	30/30	365x95x460	8,4
ДО72У-60-11 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	27	30/30	380x95x460	8,7
ДО72У-60-02 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	25	38/38	365x95x460	8,4
ДО72У-60-12 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	25	38/38	380x95x460	8,7
ДО72У-60-03 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	11	50/50	365x95x460	8,4
ДО72У-60-13 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	11	50/50	380x95x460	8,7
ДО72У-60-04 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	4	76/45	365x95x460	8,4
ДО72У-60-14 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	4	76/45	380x95x460	8,7
ДО72У-60-05 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	2	55/55	365x95x460	8,4
ДО72У-60-15 У1	220 АС	IP65	LED	60	64	2	55/55	380x95x460	8,7
ДО72У-100-01 У1	220 АС	IP65	LED	100	110	60	30/30	365x95x460	8,5
ДО72У-100-11 У1	220 АС	IP65	LED	100	110	60	30/30	380x95x460	8,8
ДО72У-100-02 У1	220 АС	IP65	LED	100	110	50	38/38	365x95x460	8,5
ДО72У-100-12 У1	220 АС	IP65	LED	100	110	50	38/38	380x95x460	8,8
ДО72У-100-03 У1	220 АС	IP65	LED	100	110	25	50/50	365x95x460	8,5
ДО72У-100-13 У1	220 АС	IP65	LED	100	110	25	50/50	380x95x460	8,8
ДО72У-100-04 У1	220 АС	IP65	LED	100	110	10	76/45	365x95x460	8,5
ДО72У-100-14 У1	220 АС	IP65	LED	100	110	10	76/45	380x95x460	8,8
ДО72У-40-22 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	40	44	3,2	104/104	255x200x155	3,4
ДО72У-40-23 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	40	44	1,3	136/136	255x200x155	3,4
ДО72У-40-26 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	40	44	5,1	82/82	255x200x155	3,4
ДО72У-40-32 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	40	44	3,2	104/104	255x220x155	3,5
ДО72У-40-33 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	40	44	1,3	136/136	255x220x155	3,5
ДО72У-40-36 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	40	44	5,1	82/82	255x220x155	3,5
ДО72У-60-22 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	60	66	5,2	104/104	255x200x155	3,4
ДО72У-60-23 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	60	66	2,1	136/136	255x200x155	3,4
ДО72У-60-26 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	60	66	8,27	79/79	255x200x155	3,4
ДО72У-60-32 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	60	66	5,2	104/104	255x220x155	3,5
ДО72У-60-33 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	60	66	2,1	136/136	255x220x155	3,5
ДО72У-60-36 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	60	66	8,27	79/79	255x220x155	3,5
ДО72У-90-22 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	90	99	7,5	106/106	335x315x190	4,5
ДО72У-90-23 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	90	99	3,8	138/138	335x315x190	4,5
ДО72У-90-26 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	90	99	10,8	86/86	335x315x190	4,5
ДО72У-90-32 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	90	99	7,5	106/106	335x335x190	4,6
ДО72У-90-33 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	90	99	3,8	138/138	335x335x190	4,6
ДО72У-90-36 У1	110-220 АС/DC	IP66	LED	90	99	10,8	86/86	335x335x190	4,6