

# ГСП17В, ЖСП17В, РСР17В

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП17В-250-542 УЗ**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • 1- степень защиты IP54  
5- степень защиты IP65
- 2 цифра • 3- компенсированный, один сальник  
4- компенсированный, два сальника  
7- не компенсированный, один сальник  
8- не компенсированный, два сальника
- 3 цифра • тип КСС:  
2- М (равномерная)  
3- К (концентрированная)  
6- Г (глубокая)

| Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | ИС  | Цоколь | тип КСС | КПД, % | Cos φ | Габариты, ДхН, мм | Масса, кг ±10% |
|-----------------|---------------|----------------|-----|--------|---------|--------|-------|-------------------|----------------|
| ГСП17В-250-532  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,7            |
| ГСП17В-250-533  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,7            |
| ГСП17В-250-536  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х630           | 6,7            |
| ГСП17В-250-542  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,7            |
| ГСП17В-250-543  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,7            |
| ГСП17В-250-546  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х630           | 6,7            |
| ГСП17В-250-572  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,5            |
| ГСП17В-250-573  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,5            |
| ГСП17В-250-576  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х630           | 6,5            |
| ГСП17В-250-582  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,5            |
| ГСП17В-250-583  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,5            |
| ГСП17В-250-586  | 220 АС        | IP65           | MHL | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х630           | 6,5            |
| ГСП17В-400-132  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-133  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-136  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-142  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-143  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-146  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-172  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-173  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-176  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-182  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-183  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х720           | 9              |
| ГСП17В-400-186  | 220 АС        | IP54           | MHL | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х720           | 9              |
| ЖСП17В-250-532  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,9            |
| ЖСП17В-250-533  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,9            |
| ЖСП17В-250-536  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х630           | 6,9            |
| ЖСП17В-250-542  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,9            |
| ЖСП17В-250-543  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,9            |
| ЖСП17В-250-546  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х630           | 6,9            |
| ЖСП17В-250-572  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,7            |
| ЖСП17В-250-573  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,7            |
| ЖСП17В-250-576  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х630           | 6,7            |
| ЖСП17В-250-582  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,7            |
| ЖСП17В-250-583  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,7            |
| ЖСП17В-250-586  | 220 АС        | IP65           | SL  | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х630           | 6,7            |
| ЖСП17В-400-132  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-136  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-142  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-143  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-146  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-172  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-176  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-182  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-183  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х720           | 11             |
| ЖСП17В-400-186  | 220 АС        | IP54           | SL  | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х720           | 11             |
| РСР17В-250-532  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,5            |
| РСР17В-250-533  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,5            |
| РСР17В-250-536  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х630           | 6,5            |
| РСР17В-250-542  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | М       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,5            |
| РСР17В-250-543  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | К       | 70     | 0,85  | 395х610           | 6,5            |
| РСР17В-250-546  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | Г       | 70     | 0,85  | 395х630           | 6,5            |
| РСР17В-250-572  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,3            |
| РСР17В-250-573  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,3            |
| РСР17В-250-576  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х630           | 6,3            |
| РСР17В-250-582  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | М       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,3            |
| РСР17В-250-583  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | К       | 70     | 0,5   | 395х610           | 6,3            |
| РСР17В-250-586  | 220 АС        | IP65           | QL  | E40    | Г       | 70     | 0,5   | 395х630           | 6,3            |