

ГСП11, ЖСП11, РСП11, ЛСП11, НСП11

- ОСОБЕННОСТИ:**
- в ГСП, ЖСП, РСП конструкция независимого ЭМПРА (*Vampa*) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
 - в ГСП, ЖСП, РСП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
 - в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;
 - высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
 - атмосферостойкий - длительный срок службы.

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП11-400-022 У3**

расшифровка модификации:
1 цифра • 0- степень защиты IP65
2 цифра • 0- не компенсированный
2- компенсированный
3 цифра • тип КСС:
1- Д (косинусная)
2- М (равномерная)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cosφ	Габариты, ДхН, мм	Масса, кг ±10%	Масса ПРА, кг ±10%
ГСП11-250-002 У3	220 AC	IP65	MHL	E40	М	75	0,55	325x510	7,2	5,55
ГСП11-250-022 Т3 Е	220 AC	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x510	7,2	5,62
ГСП11-250-022 У3	220 AC	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x510	7,2	5,62
ГСП11-400-002 У3	220 AC	IP65	MHL	E40	М	75	0,5	325x530	7,2	5,58
ГСП11-400-022 Т3 Е	220 AC	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x530	7,2	5,66
ГСП11-400-022 У3	220 AC	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x530	7,2	5,66
ЖСП11-250-002 У3	220 AC	IP65	SL	E40	М	75	0,4	325x510	7,2	5,55
ЖСП11-250-022 Т3 Е	220 AC	IP65	SL	E40	М	75	0,9	325x510	7,2	5,64
ЖСП11-250-022 У3	220 AC	IP65	SL	E40	М	75	0,9	325x510	7,2	5,64
ЖСП11-400-001 У3	220 AC	IP65	SL	E40	Д	75	0,4	325x530	7,2	7,52
ЖСП11-400-021 Т3 Е	220 AC	IP65	SL	E40	Д	75	0,9	325x530	7,2	7,66
ЖСП11-400-021 У3	220 AC	IP65	SL	E40	Д	75	0,9	325x530	7,2	7,66
РСП11-250-002 Т3 Е	220 AC	IP65	QIncL	E40	М	75	—	325x510	7,2	-
РСП11-250-002 У3	220 AC	IP65	QIncL	E40	М	75	—	325x510	7,2	-
РСП11-400-002 У3	220 AC	IP65	QL	E40	М	75	0,5	325x530	7,2	5,26
РСП11-400-022 Т3 Е	220 AC	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x530	7,2	5,33
РСП11-400-022 У3	220 AC	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x530	7,2	5,33
РСП11-500-002 Т3 Е	220 AC	IP65	QIncL	E40	М	75	—	325x510	7,2	-
РСП11-500-002 У3	220 AC	IP65	QIncL	E40	М	75	—	325x510	7,2	-
ЛСП11-85-022 У3	220 AC	IP65	CFL	E40	М	70	0,6	325x510	7,2	-
НСП11-500-002 Т3 Е	220 AC	IP65	IncL	E40	М	75	—	325x510	7,2	-
НСП11-500-002 У3	220 AC	IP65	IncL	E40	М	75	—	325x510	7,2	-