

ГСП12В, ЖСП12В, РСП12В

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП12В-400-142 УЗ**

расшифровка модификации:

1 цифра • 1- степень защиты IP65

2 цифра • 3- компенсированный, один сальник

4- компенсированный, два сальника

7- не компенсированный, один сальник

8- не компенсированный, два сальника

3 цифра • тип КСС:

1- Д (косинусная)

2- М (равномерная)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхН, мм	Масса, кг ±10%
ГСП12В-250-132 УЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x585	12,8
ГСП12В-250-132 ТЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x585	12,8
ГСП12В-250-142 ТЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x585	12,8
ГСП12В-250-142 УЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x585	12,8
ГСП12В-250-172 УЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,55	325x585	12,7
ГСП12В-250-182 УЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,55	325x585	12,7
ГСП12В-400-132 ТЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x660	14,8
ГСП12В-400-132 УЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x660	14,8
ГСП12В-400-142 ТЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x660	14,8
ГСП12В-400-142 УЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,9	325x660	14,8
ГСП12В-400-172 УЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,55	325x660	14,65
ГСП12В-400-182 УЗ	220 АС	IP65	MHL	E40	М	75	0,55	325x660	14,65
ЖСП12В-250-132 ТЗ	220 АС	IP65	SL	E40	М	75	0,9	325x585	13,05
ЖСП12В-250-132 УЗ	220 АС	IP65	SL	E40	М	75	0,9	325x585	13,05
ЖСП12В-250-142 ТЗ	220 АС	IP65	SL	E40	М	75	0,9	325x585	13,05
ЖСП12В-250-142 УЗ	220 АС	IP65	SL	E40	М	75	0,9	325x585	13,05
ЖСП12В-250-172 УЗ	220 АС	IP65	SL	E40	М	75	0,4	325x585	12,95
ЖСП12В-250-182 УЗ	220 АС	IP65	SL	E40	М	75	0,4	325x585	12,95
ЖСП12В-400-131 ТЗ	220 АС	IP65	SL	E40	Д	75	0,9	325x660	15,9
ЖСП12В-400-131 УЗ	220 АС	IP65	SL	E40	Д	75	0,9	325x660	15,9
ЖСП12В-400-141 ТЗ	220 АС	IP65	SL	E40	Д	75	0,9	325x660	15,9
ЖСП12В-400-141 УЗ	220 АС	IP65	SL	E40	Д	75	0,9	325x660	15,9
ЖСП12В-400-171 УЗ	220 АС	IP65	SL	E40	Д	75	0,4	325x660	15,7
ЖСП12В-400-181 УЗ	220 АС	IP65	SL	E40	Д	75	0,4	325x660	15,7
РСП12В-250-132 ТЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x585	12,5
РСП12В-250-132 УЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x585	12,5
РСП12В-250-142 ТЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x585	12,5
РСП12В-250-142 УЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x585	12,5
РСП12В-250-172 УЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,5	325x585	12,4
РСП12В-250-182 УЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,5	325x585	12,4
РСП12В-400-132 ТЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x660	14,5
РСП12В-400-132 УЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x660	14,5
РСП12В-400-142 ТЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x660	14,5
РСП12В-400-142 УЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,9	325x660	14,5
РСП12В-400-172 УЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,5	325x660	14,35
РСП12В-400-182 УЗ	220 АС	IP65	QL	E40	М	75	0,5	325x660	14,35