

источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E40) 150
	лампа натриевая • (E40) 150
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP23, IP23+сетка, IP65
класс пожароопасной зоны.....	IP65: П-I; П-II
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)...	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,4; 0,85
температура окружающей среды.....	ЭМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
	ЭПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP65 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.








Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Отражатель: листовой алюминий.
Светопропускающий защитный элемент (модификация): плоское термостойкое силикатное стекло.
Защитная сетка (модификация): стальная проволока.
Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА (*Ватра*) или, по заказу, ЭПРА (*Osram*).
Сальниковый ввод: 1 или 2 шт.
Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа, ЭПРА, узел крепления (6 или 7).

Источники света - газоразрядные лампы:

- металлогалогенные типа HCL-TT 150/WDL (*Osram*), MASTER City White CDO-TT 150W/828 (*Philips*)
- натриевые типа ДНаТ-150 (*Лисма*), NAV-T 150 4Y, NAV-T 150 (*Osram*), SON-T Pro 150 (*Philips*) или аналогичные.

ОСОБЕННОСТИ:

- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (*Ватра*) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.



Способ монтажа: на крюк (1), горизонтальный монтажный профиль (2 или 3), на вертикальный монтажный профиль (4), на трос (5), по заказу на резьбовую трубу G3/4-B (6), на горизонтальную трубу Ø25...28мм (7).
Рекомендуемая высота установки: 5...8м
Электроподключение: транзитное или индивидуальное кабелем Ø6...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).