

ГСП20, ЖСП20, ЛСП20, НСП20, РСП20. РСП16. РСП12

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 31.5-21167170-034:2008



источник света и мощность номинал., Вт..... лампа металлогалогенная • (Е40) 250; 400
лампа натриевая • (Е40) 250; 400
лампа ртутная • (Е40) 250; 400; 700
лампа люминесцентная компактная с ЭПРА • (Е40) 105; 250
лампа накаливания • (Е40) 500; 1000

напряжение питания номинал., В..... 220 АС

степень пылевлагозащиты..... IP23; IP23+сетка; IP65

класс пожароопасной зоны..... IP65: П-I; П-II

класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)....I

механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... М1

компенсация реактивной мощности (PFC)..... 0,5; 0,6; 0,85

температура окружающей среды..... ГСП; ЖСП; РСП; НСП: -40°С...+40°С (У3; Т3)
ЛСП: -10°С...+40°С (У3; Т3)



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники со степенью защиты IP65 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22 и пожароопасных зонах классов П-I, П-II.

Корпусные детали: алюминиевый сплав.

Отражатель: листовая алюминий или листовая сталь (модификация).

Защитная сетка (модификация): стальная проволока.

Светопроницающий защитный элемент (IP65): плоское термостойкое силикатное стекло.

Аппаратура управления (ГСП, ЖСП, РСП): независимый ЭМПРА (Ватра) модификация ТКА (1А или 1В, см. таблицу на стр. 225) в

корпусе из экструдированного алюминиевого профиля.

Сальниковые вводы: в светильнике 1 шт., в корпусе независимого ЭМПРА - 2 шт.

Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа.