

ГСП24В, ЖСП24В

ОСОБЕННОСТИ:

- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Вафра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП24В-400-222 У3**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • конструктивное исполнение:
1- один сальник
2- два сальника
2 цифра • 2- степень защиты IP23 с сеткой
3- степень защиты IP54
3 цифра • 1- тип КСС: Г (глубокая)
2- тип КСС: К (концентрированная)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cos φ	Габариты, DхН, мм	Масса, кг ±10%
ГСП24В-400-121 У3	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	80	0,85	580х600	9,2
ГСП24В-400-221 У3	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	80	0,85	580х600	9,2
ГСП24В-400-131 У3	220 АС	IP54	MHL	E40	Г	70	0,85	600х620	12,25
ГСП24В-400-231 У3	220 АС	IP54	MHL	E40	Г	70	0,85	600х620	12,25
ГСП24В-400-122 У3	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	К	80	0,85	580х600	9,2
ГСП24В-400-222 У3	220 АС	IP23+сетка	MHL	E40	К	80	0,85	580х600	9,2
ГСП24В-400-132 У3	220 АС	IP54	MHL	E40	К	70	0,85	600х620	12,25
ГСП24В-400-232 У3	220 АС	IP54	MHL	E40	К	70	0,85	600х620	12,25
ЖСП24В-400-121 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	80	0,85	580х600	11,2
ЖСП24В-400-221 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	80	0,85	580х600	11,2
ЖСП24В-400-131 У3	220 АС	IP54	SL	E40	Г	70	0,85	600х620	14,25
ЖСП24В-400-231 У3	220 АС	IP54	SL	E40	Г	70	0,85	600х620	14,25
ЖСП24В-400-122 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	К	80	0,85	580х600	11,2
ЖСП24В-400-222 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	К	80	0,85	580х600	11,2
ЖСП24В-400-132 У3	220 АС	IP54	SL	E40	К	70	0,85	600х620	14,25
ЖСП24В-400-232 У3	220 АС	IP54	SL	E40	К	70	0,85	600х620	14,25
ЖСП24В-600-121 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	80	0,85	580х600	12,2
ЖСП24В-600-221 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	80	0,85	580х600	12,2
ЖСП24В-600-131 У3	220 АС	IP54	SL	E40	Г	70	0,85	600х620	15,5
ЖСП24В-600-231 У3	220 АС	IP54	SL	E40	Г	70	0,85	600х620	15,5
ЖСП24В-600-122 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	К	80	0,85	580х600	12,2
ЖСП24В-600-222 У3	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	К	80	0,85	580х600	12,2
ЖСП24В-600-132 У3	220 АС	IP54	SL	E40	К	70	0,85	600х620	15,5
ЖСП24В-600-232 У3	220 АС	IP54	SL	E40	К	70	0,85	600х620	15,5