

## Norm Trio

Встраиваемый поворотный светильник.

**Материал корпуса:** листовая сталь, литой алюминий.

**ПРА выносной:** электронный / электромагнитный.

**Источник света:**

| Тип  | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|------|--------------|--------|-----------|
| ГЛН  | 3x35         | G53    | 2590      |
| ГЛН  | 3x50         | G53    | 2590      |
| МГЛ  | 3x35         | Gx8.5  | 2590      |
| МГЛ  | 3x70         | Gx8.5  | 2590      |
| МГЛ  | 3x70         | G12    | 2590      |
| МГЛ  | 3x50         | G12    | 2590      |
| МГЛ  | 3x35         | G12    | 2590      |
| НЛВД | 3x50         | Gx12-1 | 2590      |
| НЛВД | 3x100        | Gx12-1 | 2590      |

**Оптика:**

- фасеточный рефлектор: SPf12°, FLf24°, WFLf 44°, VWFLf60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40°;
- рефлекторная лампа Halogen 111(IRC): SP 8°, FL 24°;
- рефлекторная лампа Halogen 111: SSP4°, SP8°, FL24°, WFL 45°.

**Монтажный размер:** 530x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный multifunctional светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

Класс 2 IP20

