

PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE¹

Светодиодные лампы с традиционной формой колбы «шар»



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для работы от сети
- Не диммируется
- Срок службы: до 15,000 ч
- Угол пучка: до 360°
- Сделана из стекла

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Значение потока 100% сразу после включения, не требует нагрева
- С легкостью заменят традиционные лампы с аналогичной колбой
- Дизайн, размеры и параметры сравнимы с галогенными лампами или лампами накаливания
- Лампы с инновационной «филаментной» технологией

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Отлично подходит для декоративного применения
- Домашнее применение
- Общее освещение
- Наружное применение только в предназначенных для этого светильниках (не менее IP65)

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W _± W	Э	Вт	Лм	К	CRI	L _{lm} (lm)	d (mm)	Л	t _h [°C]	5	6	7	8
ST GLOBE 25 2.5 W/2700K E27 ³	4058075438774	25	E27	2.5	250	2,700	≥80	168	124	прозрачная	15,000	A++	10	1	
ST GLOBE 40 4 W/2700K E27 ³	4058075439498	40	E27	4	470	2,700	≥80	168	124	прозрачная	15,000	A++	10	2	
P RF GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 ³	4058075288300	60	E27	6.5	806	2,700	≥80	168	124	прозрачная	15,000	A++	10	3	
P GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 ³	4058075288348	60	E27	6.5	806	2,700	≥80	135	95	матовая	15,000	A++	6	4	
P GLOBE 100 12 W/2700K E27 ³	4058075438736	100	E27	12	1,521	2,700	≥80	138	95	матовая	15,000	A++	6	4	

¹ Степень защиты: IP20 | ² Недиммируемая | ³ Перечисленные технические параметры относятся непосредственно к лампе. Типовые параметры светодиодов могут отличаться для продуктов из ассортимента из-за технически сложного процесса производства и представляют собой статистические значения. | ⁴ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp | ⁵ L70/B50 | ⁶ Класс энергоэффективности отражен на шкале от A++ (самая высокая эффективность) до E (самая низкая эффективность)