

PARATHOM PAR16¹

Рефлекторные светодиодные лампы PAR16 с ретрофитным цоколем



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодная замена для высоковольтных галогенных ламп
- SDCM ≤ 6
- Цоколь: GU10
- Сделана из стекла
- Качественное освещение, индекс цветопередачи Ra: ≥ 80

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Быстрая, простая и безопасная замена без переподключения
- Дизайн, размеры и параметры сравнимы с галогенными лампами или лампами накаливания
- Низкие затраты на обслуживание благодаря долгому сроку службы
- Световое излучение не содержит УФ- и ближнего ИК-излучения
- Значение потока 100% сразу после включения, не требует нагрева

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины и выставочные залы
- Домашнее применение
- Коммерческое применение
- Акцентное освещение
- Наружное применение только в предназначенных для этого светильниках (не менее IP65)

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W±W		Вт	лм	Кд	К	CRI							
P PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 ³	4058075259935	35	GU10	2.6	230	450	2,700	≥80	36	51	15,000	A++	10	1	
P PAR 16 35 36° 2.6 W/3000K GU10 ³	4058075259911	35	GU10	2.6	230	450	3,000	≥80	36	51	15,000	A++	10	1	
P PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10 ³	4058075259850	35	GU10	2.6	230	450	4,000	≥80	36	51	15,000	A++	10	1	
P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ³	4052899958104	50	GU10	4.3	350	720	2,700	≥80	36	51	15,000	A++	10	1	
P PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 ³	4052899958111	50	GU10	4.3	350	130	2,700	≥80	120	51	15,000	A+	10	2	
P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ³	4058075051669	50	GU10	4.3	350	720	2,700	≥80	36	51	10,000	A++	50	1	
P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 ³	4052899451735	50	GU10	4.3	350	720	3,000	≥80	36	51	15,000	A++	10	1	
P PAR 16 50 120° 4.3 W/3000K GU10 ³	4058075023475	50	GU10	4.3	350	130	3,000	≥80	120	51	15,000	A+	10	2	
P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10 ³	4058075061149	50	GU10	4.3	350	720	3,000	≥80	36	51	10,000	A++	50	1	
P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 ³	4052899958128	50	GU10	4.3	350	720	4,000	≥80	36	51	15,000	A++	10	1	
P PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 ³	4052899958142	50	GU10	4.3	350	130	4,000	≥80	120	51	15,000	A+	10	2	
P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 ³	4058075061187	50	GU10	4.3	350	720	4,000	≥80	36	51	10,000	A++	50	1	
P PAR 16 80 60° 6.5W/2000K GU10 ³	4058075096486	80	GU10	6.5	575	680	2,700	≥80	60	51	15,000	A+	10	1	
P PAR 16 80 36° 6.5W/2700K GU10 ³	4052899958173	80	GU10	6.5	575	900	2,700	≥80	36	51	15,000	A+	10	1	
P PAR 16 80 120° 6.5W/2700K GU10 ³	4058075815872	80	GU10	6.5	575	210	2,700	≥80	120	51	15,000	A+	10	2	
P PAR 16 80 36° 6.5W/3000K GU10 ³	4058075815650	80	GU10	6.5	575	900	3,000	≥80	36	51	15,000	A+	10	1	
P PAR 16 80 60° 6.5W/3000K GU10 ³	4058075096462	80	GU10	6.5	575	680	3,000	≥80	60	51	15,000	A+	10	1	
P PAR 16 80 120° 6.5W/3000K GU10 ³	4058075815636	80	GU10	6.5	575	210	3,000	≥80	120	51	15,000	A+	10	2	
P PAR 16 80 60° 6.5W/4000K GU10 ³	4058075096448	80	GU10	6.5	575	680	4,000	≥80	60	51	15,000	A+	10	1	
P PAR 16 80 36° 6.5W/4000K GU10 ³	4052899958180	80	GU10	6.5	575	900	4,000	≥80	36	51	15,000	A+	10	1	
P PAR 16 80 120° 6.5W/4000K GU10 ³	4058075815674	80	GU10	6.5	575	210	4,000	≥80	120	51	15,000	A+	10	2	
P PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14 ³	4058075448384	50	E14	4.5	350	650	2,700	80	36	50	10,000	A+	10	3	
P PAR 16 100 36° 9.6 W/2700K GU10 ³	4058075449046	100	GU10	9.6	750	1,100	2,700	80	36	50	15,000	A	10	4	
P PAR 16 100 36° 9.6 W/3000K GU10 ³	4058075449022	100	GU10	9.6	750	1,100	3,000	80	36	50	15,000	A	10	4	
P PAR 16 100 36° 9.6 W/4000K GU10 ³	4058075449008	100	GU10	9.6	750	1,100	4,000	80	36	50	15,000	A	10	4	

¹ Степень защиты: IP20 | ² Недиммируемая | ³ Перечисленные технические параметры относятся непосредственно к лампе. Типовые параметры светодиодов могут отличаться для продуктов из ассортимента из-за технически сложного процесса производства и представляют собой статистические значения. | ⁴ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp | ⁵ L70/B50 | ⁶ Класс энергоэффективности отражен на шкале от A++ (самая высокая эффективность) до E (самая низкая эффективность)