

Открытые стойки



19" монтажное оборудование Страница 749 Мониторинг Страница 767 Модуль системы питания Страница 383

Преимущества:

- Оптимальный доступ со всех сторон при монтаже.
- Оптимальная вентиляция благодаря открытой конструкции.
- Стандартные кабельные лотки в области крыши для больших количеств кабеля.
- Расстояние между крепежными плоскостями плавно регулируется.

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Поверхность:

Порошковое покрытие

Нагрузочная способность:


700 кг, статическая

Комплект поставки:

- Самонесущий рамный каркас, с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади
- Открытая потолочная рама для ввода кабеля
- 3 лотка для прокладки кабеля
- Открытая рама основания со смонтированными 2 системными шасси для индивидуального монтажа по ширине
- Регулировочные ножки.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.



TE 7000 open

ЕВ (НЕ)	Кол-во	42	42	Стр.
Ширина (В) мм		600	800	
Высота ¹⁾ (Н) мм		2000	2000	
Глубина (Т) мм		1000	1000	
Расстояние плоскостями в состоянии поставки мм		745	745	
Арт. № ТЕ	1 шт.	7000.940	7000.944	
Комплектующие				
Распределительная панель 482,6 мм (19"), 1 ЕВ для горизонтальной прокладки кабеля, с 5 стальными органайзерами, оцинкованными, хромированными, размеры 105 x 43 мм	1 шт.	7257.035	7257.035	729
Распределительная панель 482,6 мм (19"), 2 ЕВ для горизонтальной прокладки кабеля, с 5 стальными органайзерами, оцинкованными, хромированными, размеры 125 x 85 мм	1 шт.	7257.100	7257.100	729
Ранжирующий органайзер для прокладки большого количества кабеля для крепления с боковой стороны монтажной рамы, размеры 330 x 90 мм	4 шт.	7220.600	7220.600	724
Кабельный распределительный канал 482,6 мм (19"), 2 ЕВ для горизонтальной прокладки кабеля, со съемной передней панелью	1 шт.	7158.100	7158.100	731
Приборная полка 482,6 мм (19"), 1/2 ЕВ жесткий монтаж, с изменяемой глубиной 600 – 900 мм	1 шт.	7063.720	7063.720	673
Направляющая шина 482,6 мм (19"), нагрузочная способность 100 кг, для внутреннего расстояния между 19" плоскостями 740 мм	2 шт.	7063.740	7063.740	750
Направляющая шина 482,6 мм (19"), с изменяемой глубиной 590 – 930 мм, нагрузочная способность 80 кг, статическая	2 шт.	7063.883	7063.883	749
С-образная профильная шина, с изменяемой длиной 450 – 800 мм	1 шт.	7016.140	7016.140	722
Шина с Т-образными зубцами, с изменяемой длиной 450 – 850 мм	1 шт.	7016.150	7016.150	722
Кабельная трасса для вертикальной прокладки кабеля, для монтажа сзади сбоку на 482,6 мм (19") монтажную раму, Ш = 100 мм, В = 1700 мм	1 компл.	7000.685	7000.685	726
Кабельный канал, 42 ЕВ	1 шт.	7827.320	7827.320	728
Кабельный органайзер, базовый комплект для корректного направления кабеля	8 шт.	7064.100	7064.100	723
Кабельные направляющие для 482,6 мм (19") перфорации	4 шт.	7111.224	7111.224	727

¹⁾ С учетом потолочной панели с лотками для ввода кабеля, высота 100 мм.