

Командная панель с дверью



Монтаж системы Стр. 537 Системы несущих рычагов Стр.147 Системы стоек Стр. 169 Командная панель с дверью нержав. сталь Стр. 189

Материал:

- Корпус и дверь: листовая сталь
- Ручки: алюминий
- Заглушки: пластик

Поверхность:

- Корпус и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Ручки: порошковое покрытие

Цвет:

- Корпус и дверь: RAL 7035
- Ручки-планки и заглушки: RAL 5018

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529

Комплект поставки:

- Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм
- Поворотный замок под ключ с двойной бородкой
- Дверь с рамой уплотнения
- Боковые ручки и заглушки

Указание:


Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.

Сертификаты:

- UL
- cUL

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.



Ширина (В) мм	Кол-во	300	300	300	400	400	500	Стр.	
Высота (Н) мм		200	300	400	300	400	500		
Глубина (Т) мм		180	180	180	180	180	180		
Арт. № СР	1 шт.	6534.000	6535.000	6537.000	6536.000	6538.000	6544.000		
Вес (кг)		5,5	7,1	8,4	8,4	10,6	14,5		
Комплектующие									
Соответствующая монтажная панель	тип АЕ		1032.500	1033.500	1034.500	1030.500	1380.500	1050.500	44
	Арт. № ²⁾		0271.324	0271.926	0271.927	0274.131	0271.548	0271.333	–
Несущие шины ¹⁾	Арт. №	10 шт.	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2318.000	655
Альтернативные системы замков		С замком под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, исполнение С, см. страницу 609, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С, см. страницу 608.							

¹⁾ Только при вертикальном креплении монтажной шины 23 x 23 мм, см. страницу 651.

²⁾ Срок поставки по запросу.



Rittal Sweden

RITTAL Scandinavian ab
Rittalgatan 1 · SE-262 73 Ängelholm
Phone: +46 (431) 44 26 00
Fax: +46 (431) 44 26 44
E-mail: info@rittal.se · www.rittal.se