

Командные панели с ручками



Монтаж системы Стр. 537 Системы несущих рычагов Стр.147 Системы стоек Стр. 169 Командная панель с дверью нержав. сталь Стр. 189

Материал:

- Корпус и дверь: листовая сталь
- Ручки: алюминий
- Заглушки: пластик

Поверхность:

- Корпус и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Ручки: порошковое покрытие

Цвет:

- Корпус и дверь: RAL 7035
- Ручки и заглушки: RAL 7030

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529

Комплект поставки:

- Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм
- Боковые монтажные профили
- Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
- Боковые ручки и заглушки
- Дверь сзади, на шарнирах справа
- Поворотный замок под ключ с двойной бородкой

Указание:


Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.

Сертификаты:

- UL
- cUL

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.



Ширина (B) мм	Кол-во	300	380	380	500	600	Стр.
Высота (H) мм		200	300	380	500	380	
Глубина (T) мм		155	210	210	210	210	
Арт. № CP	1 шт.	6540.200 ¹⁾	6531.200	6530.200	6532.200	6533.200	
Вес (кг)		4,9	9,3	10,2	15,4	14,6	

Комплекующие

Монтажные перемишки для крепления на монтажные профили боковой стенки	20 шт.	–	–	4594.000	4309.000	4594.000	614
Шина для внутреннего монтажа	4 шт.	–	2373.210	2373.210	2373.210	2373.210	647
Мини-комфортная ручка	1 шт.	–	–	2537.0X0	2537.0X0	2537.0X0	606
Альтернативные системы замков	С замком под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А, см. страницу 609, пластиковые и поворотные ручки, исполнение В, см. страницу 608.						

¹⁾ Подсоединение несущего рычага и навеска двери снизу.



Rittal Spain

RITTAL Disprel S.A.
Mas Baiona, 40
Polígono Industrial Can Roqueta
08202 Sabadell (Barcelona)
Phone: +34 937 001 300
Fax: +34 937 001 301
E-mail: info@rittal.es • www.rittal.es