



Панель Comfort Стр. 138 Optipanel Стр. 140 Панель Compact Стр. 142 Командная панель с дверью Стр. 143 Командная панель Стр. 144

Стойка, модульная состоит из:

- напольной плиты стойки
- несущего профиля
- подсоединения корпуса





Цвет:
RAL 7035

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

На фотографии показан
пример комплектации,
не соответствует форме поставки.

Стойка, модульная

					
Нагрузочная способность кг	15	18	35	50	Стр.
1 Напольная плита стойки	Арт. № CP				
Напольная плита стойки	6146.100	6143.200	6137.535	6137.035	
Размеры Ш x В x Г, мм	400 x 10 x 400	400 x 108 x 400	490 x 100 x 600		
2 Несущий профиль	Арт. № CP				
Регулировка высоты (диапазон регулировки 732 – 1122 мм)	6146.200	–	–	–	
Закрытый, длина 1000 мм	–	6513.000	6513.000	6100.500	155/163
Открытый, длина 1000 мм	–	6513.050	6513.050	6100.000	155/163
3 Подсоединение корпуса	Арт. № CP				
Усиление корпуса, жесткое	–	6143.210	–	–	173
Крепление корпуса CP-S	6501.070	–	–	–	151
Соединитель для корпуса CP-S	6501.050	–	–	–	151
Крепление корпуса CP-L, Ø 130 мм	–	–	6525.510	–	155
Крепление корпуса CP-L, □ 120 x 65 мм	–	–	6525.610	–	155
Соединитель для корпуса CP-L, Ø 130 мм	–	–	6525.010	–	155
Соединитель для корпуса CP-L, □ 120 x 65 мм	–	–	6525.110	–	155
Крепление корпуса CP-XL, круглое	–	–	–	6130.610	163
Крепление корпуса CP-XL, прямоугольное	–	–	–	6130.510	163
Соединитель для корпуса CP-XL	–	–	–	6130.010	163
Регулировка наклона	6146.300	–	–	–	
Комплектующие					
Двойные поворотные ролики	6148.000	–	6148.000	6148.000	556
Регулировочные ножки	–	–	4612.000	4612.000	555
Крепление к полу	–	–	1590.000	1590.000	627
Газонаполненный амортизатор, нагрузочная способность 15 кг	6146.400	–	–	–	