

Системы стоек



Панель Comfort Стр. 138 Optipanel Стр. 140 Панель Compact Стр. 142 Командная панель с дверью Стр. 143 Командная панель Стр. 144

Для любого приложения найдется подходящее решение:






- Стационарное или мобильное исполнение
- Различные варианты дизайна
- Нагрузочная способность 15 – 50 кг
- Надежная защита кабеля

Цвет:
RAL 7035

Детальные чертежи:
Можно найти в Интернете.

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.

Стойка, в сборе

						
Нагрузочная способность кг	25	25	35	50	15	Стр.
Арт. № СР	6141.100	6141.200	6136.500	6136.000	6135.000	
Размеры Ш x В x Г, мм	600 x 1093 x 660	600 x 946 x 660	600 x 1005 x 550		360 x 995 x 500	
Комплект поставки						
Траверса	■	■	■	■	–	
Напольная плита	–	–	–	–	■	
Двойные поворотные ролики	–	–	■	■	–	
Несущий профиль	■	–	■	■	■	
Вертикальные кожухи из алюминия, открываются	■	■	–	–	–	
Крепление столешницы	–	■	–	–	–	
Комплектующие						
Двойные поворотные ролики	6148.000, 7495.000	6148.000, 7495.000	–	–	–	556
Регулировочные ножки	4612.000	4612.000	–	–	–	555
Напольное крепление	6147.000	6147.000	–	–	–	173
Панель для стойки	6144.100	6144.100	–	–	–	173
Крепление корпуса CP-L, Ø 130 мм	6525.510	–	6525.510	–	–	155
Крепление корпуса CP-L, □ 120 x 65 мм	6525.610	–	6525.610	–	–	155
Соединитель для корпуса CP-L, Ø 130 мм	6525.010	–	–	–	–	155
Соединитель для корпуса CP-L, □ 120 x 65 мм	6525.110	–	–	–	–	155
Крепление корпуса CP-L, □ 120 x 65 мм, навесное	6525.210	–	–	–	–	155
Крепление корпуса CP-XL, круглое	–	–	–	6130.610	–	163
Крепление корпуса CP-XL, прямоугольное	–	–	–	6130.510	–	163
Крепление корпуса, наклоняемое	–	6902.640	–	–	–	165
Столешница, без ручки ¹⁾	–	6902.310	–	–	–	

■ Входит в комплект поставки.

¹⁾ Ш x В x Г 950 x 38 x 600 мм