

Крейты Ripac EASY



Детали Ripac EASY Стр. 214 Комплектующие Стр. 232 Крепежный материал Стр. 250 Конфигуратор крейтов Стр. 525

Материал/поверхность:

- Боковые стенки:
2 мм алюминий, гладкий
- Соединительные шины:
алюминиевый
прессованный профиль,
коррозионностойкий
- Фланцы: анодированные

Комплект поставки:

- Боковые стенки
- Фланцы
- Соединительные шины
- Рейки с резьбовыми
отверстиями
- Крепежные винты или
изолирующие полоски
- Соединительные шины
(C4, C5, C7) с предвари-
тельно установленными
крепежными винтами,
- Соединительные шины
(A2) с предварительно
установленными
крепежными винтами
и рейками с резьбовыми
отверстиями (A2).

Подробная спецификация:

Можно найти в Интернете.

Тестирование:

Тестирование на вибрации
и удар согласно IEC 61 587-1
на базе:
IEC 600-68-2-6 Контроль Fc
IEC 600-68-2-27 Контроль Ea

Стандарты:


Базовыми для крейтов Ripac
Vario являются системные
размеры согласно IEC 60 297-3,
-101, -102, -103.

Указание:

Кросс-платы могут быть
установлены с прямым
контактом с задней соедини-
тельной шиной.
Дополнительные изолирующие
полоски не требуются.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.



Ripac EASY для кросс-платы, 3 EB

EB	3						
Высота (H1) мм	132						
Ширина (B1) мм	482,6 (19")						
Ширина (B2) ЕШ	84						
Боковая стенка (T1) мм	175	175	235	235	295	355	415
Глубина (T2) мм	160	160	220	220	280	340	400
Макс. глубина карт мм	160	160	220	220	280	340	400
для проводящей кросс-платы	■	–	■	–	■	■	■
для изолированной кросс-платы	–	■	–	■	–	–	–
Арт. № RP	3634.100	3634.101	3634.110	3634.111	3634.120	3634.130	3634.140
Комплектующие							
Защитные панели	см. страницу 228						
Соединительные шины	см. страницу 214						
Телескопические направляющие	см. страницу 233						
Прочие комплектующие крейтов	см. страницу 230						