

Крейты Ripac Vario



Защитные панели Стр. 229 Направляющие для карт Стр. 235 Монтажные компл. Стр. 232 Передние панели Стр. 239 Конфигуратор крейтов Стр. 525

Материал/поверхность:

- Боковые стенки: алюминий 2,5 мм, хромированный
- 482,6 мм (19")-фланцы и соединительные шины: алюминиевый прессованный профиль, хромированный
- Защитные панели: алюминий, черновой (только ЭМС-исполнение)

Комплект поставки:

- Фланцы
- Боковые стенки
- Соединительные шины
- Рейки с резьбовыми отверстиями
- Изолирующие полосы или Z-профили

Дополнительно при ЭМС-исполнении:

- Замыкающие профили
- ЭМС-пружины
- Защитные панели
- Крепежные блоки

Подробная спецификация:

Можно найти в Интернете.

Тестирование:


Тестирование на вибрации и удар согласно IEC 61 587-1 на базе:
IEC 600-68-2-6 Контроль Fc
IEC 600-68-2-27 Контроль Ea

Стандарты:

Базовыми для крейтов Ripac Vario являются системные размеры согласно IEC 60 297-3, -101, -102, -103.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.



Ripac Vario для кросс-платы, 3 EB

EB	3						
Высота (H1) мм	132						
Ширина (B1) мм	482,6 (19")						
Ширина (B2) ЕШ	84						
Боковая стенка (T1) мм	185	225	245	305	345	365	405
Глубина (T2) мм	160	200	220	280	320	340	380
Макс. глубина карт мм	160	160	220	280	280	340	340
Арт. № RP, без ЭМС	3684.020	3684.021	3684.022	3685.231	3684.024	3685.232	3684.025
Комплектующие							
Защитные панели	см. страницу 229						
Соединительные шины	см. страницу 218 – 226						
Прочие комплектующие крейтов	см. страницу 232						

Ripac Vario для кросс-платы, 4 EB и 6 EB

EB	4 (3 + 1)	6				
Высота (H1) мм	176,45	265,35				
Ширина (B1) мм	482,6 (19")	482,6 (19")				
Ширина (B2) ЕШ	84	84				
Боковая стенка (T1) мм	245	185	245	285	345	365
Глубина (T2) мм	220	160	220	260	320	340
Макс. глубина карт мм	220	160	220	220	280	340
Арт. № RP, без ЭМС	3685.235	3684.043	3684.045	3684.046	3684.047	3685.239
Комплектующие						
Защитные панели	см. страницу 229					
Соединительные шины	см. страницу 218 – 226					
Прочие комплектующие крейтов	см. страницу 232					