

Защитные панели

Для всех крейтов Ripac Vario, Ripac Vario ЭМС.
Закрытие всей глубины крейта (ЭМС-применение) или в качестве защиты штекеров.

- Плоская конструкция для верха и низа
- По выбору закрытые или с перфорацией
- Крепление к боковой стенке крейта с помощью крепежных блоков.

Материал:

1,0 мм алюминий, черновой, диаметр отверстий в конструкции с перфорацией 4 мм

Комплект поставки:

1 защитная панель



Указание:

Для ЭМС-использования на всю глубину крейта следует установить дополнительные крепежные блоки.



Дополнительно необходимо:

- Крепежные блоки, см. страницу 231.
- ЭМС-пружины для защитных панелей, см. страницу 231.
- Крепежные винты, кол-во 100 шт., Арт. № RP 3684.233, см. страницу 250.



ЕШ	Для боковых стенок глубиной (Т) мм	Глубина защитной панели (d1) мм	с перфорацией	закрытые	Арт. № RP
42	175	142	■	–	3684.957
42	225	192	■	–	3687.623
42	245	212	■	–	3684.958
42	285	252	■	–	3685.642
84	175	142	–	■	3684.680
			■	–	3684.681
84	225	192	–	■	3684.683
			■	–	3684.694
84	235	202	–	■	3685.813
			■	–	3685.851
84	245	212	–	■	3684.684
			■	–	3684.695
84	285	252	–	■	3684.685
			■	–	3684.696
84	295	262	–	■	3685.814
			■	–	3685.855
84	305	272	–	■	3684.686
			■	–	3685.852
84	345	312	–	■	3684.687
			■	–	3684.698
84	365	332	–	■	3684.688
			■	–	3685.853
84	405	372	–	■	3684.689
			■	–	3684.700
84	465	432	–	■	3684.691
			■	–	3684.701
84	525	492	–	■	3684.692
			■	–	3684.702
84	585	552	–	■	3684.693
			■	–	3684.703