

Комплектующие для крейтов

Направляющие для карт

Кодируемые направляющие для карт

со смещением 1/2 ЕШ

Направляющие для карт со 1/2 ЕШ смещенной направляющей частью, для использования, например, в области телекоммуникаций.

Это позволяет использовать печатные платы с расположением компонентов с обеих сторон. Зеленые направляющие для карт со смещением предусмотрены стандартом CompactPCI для установки в сетевые приборы (PICMG2.11)

- Для толщины печатных плат 1,6 – 2,0 мм
- 4 ЕШ x 160/220 мм
- Узкая конструкция для максимального воздушного потока
- Отверстия для монтажа кодировочных штырьков
- Возможности установки ЭСР-контакта для отвода электростатических разрядов

Для глубины печатной платы мм	Кол-во	Арт. № RP
160	10 шт.	3688.062
220	10 шт.	3688.060

Материал:

Поликарбонат, материал соответствует UL 94-V0

Цвет:

Серый



Комплектующие:

- Кодировочные штырьки, см. страницу 238.
- ЭСР-контакт, см. страницу 237.
- Выталкивающие ручки тип IVs, VII со смещением 1/2 ЕШ, см. страницу 241.

Указание:

Только в сочетании выталкивающими ручками, тип IV, IVs, VII со смещением 1/2 ЕШ.



Направляющие для карт

для кассет

Для толщины печатных плат 1,6 мм

Вставляются в защитные панели с вентиляционными щелями (начиная с 12 ЕШ), см. страницу 246.

Материал:

Полифениленоксид

Для глубины печатной платы мм	Кол-во	Арт. № RP
160	10 шт.	3606.140
220	10 шт.	3606.200



Воздушные заглушки

для слотов

Для защиты неиспользуемых разъемов для предотвращения потерь от потока воздуха. Воздушные заглушки просто вставляются в направляющие для карт.

Материал:

Поликарбонат, негорючий согласно UL 94-V0

Цвет:

Синий

Для кодируемых направляющих для карт	Кол-во	Арт. № RP
160 мм	1 шт.	3687.924

Указание:

Не используется в сочетании с направляющими для карт со сдвигом 1/2 ЕШ.



ЭСР-контакт

для установки в кодируемые направляющие для карт.

Для отвода статических зарядов.

1 ЭСР-контакт для направляющей

Для постоянного прямого отвода через печатную плату.

2 ЭСР-контакт для передней панели

Для отвода статических разрядов в сочетании со штифтом отвода электростатических разрядов. Вставляется в наконечник направляющей.

3 ЭСР-штифт

4 Кодовые штырьки

Материал:

- 1 Нержавеющая сталь
- 2 Луженая бронза

Зажим для отвода электростатических разрядов для направляющей для карт	Кол-во	Арт. № RP
направляющей для карт	50 шт.	3684.204
передней панели	50 шт.	3684.205

Указание:

Только в сочетании с выталкивающей ручкой с ЭСР-штифтом (тип IV, IVs, тип VII), см. страницу 241.

