









Оборудование подключения RiLine60

Адаптеры подключения 63 A/125 A/250 A/800 A, отвод проводов сверху

						
Исполнение	Кол-во	3-пол.	3-пол.	3-пол.	3-пол.	Стр.
Номинальный ток до		63 A	125 A	250 A	800 A	
Номинальное рабочее напряжение		690 В~	690 В~	690 В~	690 В~	
Отвод проводов сверху		■	■	■	■	
Подключение круглых проводов мм ² ● многопроволочные с наконечником ● многопроволочные ● сплошные		2,5 – 10 2,5 – 10 2,5 – 10	10 – 25 16 – 35 –	35 – 120 35 – 120 –	95 – 185 95 – 300 –	
Клемма для гибких медных шин Ш x В мм		–	10 x 7,8	18,5 x 15,5	33 x 20	
Ширина мм		20	55	90	129	
Высота мм		215	210	210	246	
Сертификаты						
Для шинных систем с межцентровым расстоянием мм		60	60	60	60	
Для толщины шин мм		5/10	5/10	5/10	5/10	
Арт. № SV	1 шт.	9342.200	9342.230	9342.260	9342.290	
Комплектующие						
Гибкие медные шины		–	■	■	■	314

Адаптеры подключения 63 A/125 A/250 A/800 A, отвод проводов снизу

								
Исполнение	Кол-во	3-пол.				4-пол.		Стр.
Номинальный ток до		63 A	125 A	250 A	800 A	125 A	250 A	
Номинальное рабочее напряжение		690 В~	690 В~	690 В~	690 В~	690 В~	690 В~	
Отвод проводов снизу		■	■	■	■	■	■	
Подключение круглых проводов мм ² ● многопроволочные с наконечником ● многопроволочные ● сплошные		2,5 – 10 2,5 – 10 2,5 – 10	10 – 25 16 – 35 –	35 – 120 35 – 120 –	95 – 185 95 – 300 –	10 – 25 16 – 35 –	35 – 120 35 – 120 –	
Клемма для гибких медных шин Ш x В мм		–	10 x 7,8	18,5 x 15,5	33 x 20	10 x 7,8	18,5 x 15,5	
Ширина мм		20	55	90	129	75	118	
Высота мм		215	210	210	246	270	270	
Сертификаты								
Для шинных систем с межцентровым расстоянием мм		60	60	60	60	60	60	
Для толщины шин мм		5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	
Арт. № SV	1 шт.	9342.210	9342.240	9342.270	9342.300	9342.244	9342.274	
Комплектующие								
Гибкие медные шины		–	■	■	■	■	■	314