

Предохранительные компоненты RiLine60



Шинные системы Страница 276 – 279 Оборудование подключения Страница 280 – 282 Приборные адаптеры Страница 283 – 289

Материал:

Держатель предохранителей

- Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
- Негорючесть согласно UL 94-V0

Защита от прикосновения

- Полиамид (PA 6.6)
- Негорючесть согласно UL 94-V0

Цвет:

RAL 7035

Указание:

Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-301).

Техническая информация:

Можно найти в Интернете.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

Держатели предохранителей (3-пол.)

Исполнение	Кол-во	Клеммное крепление			Монтаж сверху вниз					
		D 02-E 18 (втулка)	D II-E 27 (винт)	D III-E 33 (винт)	D 02-E 18 (втулка)	D 02-E 18 (втулка)	D II-E 27 (кольцо)	D II-E 27 (кольцо)	D III-E 33 (кольцо)	D III-E 33 (кольцо)
Плавкие вставки										
Ширина мм		27	42	57	36	36	42	42	57	57
Номинальный ток		63 A	25 A	63 A	63 A	63 A	25 A	25 A	63 A	63 A
Номинальное рабочее напряжение		400 В~	500 В~	690 В~	400 В~	400 В~	500 В~	500 В~	690 В~	690 В~
Клемма для круглых проводов ¹⁾ мм ²		1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16	1,5 – 16
Для шинных систем с межцентровым расстоянием мм		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Для толщины шин мм		5/10	5/10	5/10	5	10	5	10	5	10
Арт. № SV	10 шт.	3418.000	3427.000	3433.000	3422.000	3423.000	3520.000	3521.000	3530.000	3531.000

Защита от прикосновения

Исполнение	Кол-во	Арт. № SV			Арт. № SV					
Защита от прикосновения	10 шт.	3419.000	3428.000	3434.000	3424.000	3424.000	3428.000	3428.000	3434.000	3434.000
Кожух пустой ячейки	10 шт.	3421.000	3430.000	3436.000	–	–	3430.000	3430.000	3436.000	3436.000
Верхняя и нижняя панели для системы с поддоном основания	10 шт.	3420.010	3429.010	3435.010	3425.010	3425.010	3429.010	3429.010	3435.010	3435.010
Верхняя и нижняя панели для системы без поддона основания	10 шт.	3420.000	3429.000	3435.000	3425.000	3425.000	3429.000	3429.000	3435.000	3435.000
Боковая панель	10 шт.	3093.000	3093.000	3093.000	3093.000	3093.000	3093.000	3093.000	3093.000	3093.000
Таблички с наименованием	100 шт.	9320.080	9320.080	9320.080	9320.080	9320.080	9320.080	9320.080	9320.080	9320.080

¹⁾ При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил.