

Предохранительные компоненты RiLine NH



Шинные системы Страница 276 – 279 Оборудование подключения Страница 280 – 282 Приборные адаптеры Страница 283 – 289

Материал:

Силовой предохранительный разъединитель NH

- Усиленный стекловолокном полиамид
- Негорючесть согласно UL 94-V0
- Контактные поверхности: Посеребренная твердая медь

Адаптеры шинных систем

- Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
- Негорючесть согласно UL 94-V0

Цвет:

Силовой предохранительный разъединитель NH

- Корпус: RAL 9011
- Крышка: RAL 7035

Адаптеры шинных систем

- RAL 7035

Основание для тестирования:

- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

Техническая информация:

Можно найти в Интернете.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

Силовой предохранительный разъединитель NH разм. 000 (3-пол.)

Номинальный рабочий ток	Кол-во	100 A	Стр.
Номинальное рабочее напряжение		690 В~	
Отвод проводов		сверху/снизу	
Тип подключения		Клемма	
Подключение круглых проводов мм ²		1,5 – 50	
Клемма для гибких медных шин Ш x В мм		10 x 10	
Ширина мм		89	
Высота мм		141,5	
Для типа монтажа		Монтаж на монтажную панель	
Арт. № SV	1 шт.	3431.000	
Отвод проводов снизу			
Адаптеры шинных систем			
для монтажа SV 3431.000 на шинные системы			
Провода подключения мм ²		35	
Ширина мм		90	
Высота мм		230	
Для шинных систем с межцентровым расстоянием мм		60	
Для толщины шин мм		5	10
Арт. № SV	1 шт.	9320.040	9320.050
Комплектующие			
Микровыключатель	5 шт.	3071.000	324