

Предохранительные компоненты RiLine Class



Шинные системы Стр. 276 – 279 Оборудование подключения Стр. 280 – 282 Приборные адапт. Стр. 283 – 289 Комплектующие Стр. 310 – 325

Материал:

- Полиамид (PA 6)
- Негорючесть согласно UL 94-V0
- Контактные поверхности: посеребренная твердая медь

Сертификаты:

- UL 4248-1/UL 4248-8
- CSA C22.2 No. 4248.107/CSA C22.2 No. 4248.8-07

Техническая информация:

Можно найти в Интернете.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

Цвет:

- Корпус: RAL 7035
- Крышка: RAL 7035/7001

Держатель предохранителей до 61 – 400 А (3-полюсный)

Тип предохранителя (Class)	Кол-во	J	J	J
Номинальный рабочий ток		61 – 100 А	101 – 200 А	201 – 400 А
Номинальное рабочее напряжение		600 В~	600 В~	600 В~
Стандарт предохранителей		UL 4248-8	UL 4248-8	UL 4248-8
Размер предохранителя мм		29 x 118	41 x 146	54 x 181
Отвод проводов		сверху/снизу	сверху/снизу	сверху/снизу
Тип подключения		Рамная клемма	Рамная клемма	Рамная клемма
Подсоединение круглых проводников		AWG 2 – MCM 300	AWG 3/0 – MCM 600	AWG 3/0 – MCM 600
Ширина мм		184	210	250
Высота мм		288	288	328/353 ¹⁾
Сертификаты				

Для шинных систем

Расстояние между центрами шин мм		60	60	60
Для толщины шин мм		5/10	5/10	5/10
Арт. № SV	1 шт.	9345.100	9345.200	9345.400

Для монтажной панели

Арт. № SV	1 шт.	9345.110	9345.210	9345.410
-----------	-------	----------	----------	----------

¹⁾ 328 мм (SV 9345.400), 353 мм (SV 9345.410)