для приборных адаптеров RiLine60

Несущие шины 35 x 10 мм

для OM-адаптеров/несущих элементов
Для крепления на корпус и несущую раму адаптера.

Материал:
Полиамид (PA 6.6)

Цвет:
RAL 9005

Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты.

Указание:
Допуск UL в сочетании с OM-адаптерами/ несущими элементами.





Исполнение	Ширина мм	С защитой от смещения[1]	Кол-во	Арт. № SV
TS 45C	45	■	5 шт.	**9342.850**
TS 45D	45	–	5 шт.	**9342.860**
TS 45D-V[2]	45	–	5 шт.	**9342.870**
TS 55C	55	■	5 шт.	**9342.920**
TS 55D	55	–	5 шт.	**9342.930**
TS 55D-V[2]	55	–	5 шт.	**9342.940**
TS 55C[3]	55	■	5 шт.	**9342.960**

[1] Защита пускателя двигателя от смещения.
[2] Несущая шина предназначена только для монтажа на несущую раму вне зависимости от растра.
[3] Усиленное исполнение. Рекомендуется для приборов с собственным весом в > 600 г на несущую шину.

Несущие шины 35 x 15 мм

для OM-адаптеров/несущих элементов
Для крепления на корпусе адаптера.

Материал:
Листовая сталь

Поверхность:
Оцинкованная

Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты и боковые уголки для защиты от смещения.



Ширина мм	Кол-во	Арт. № SV
45	5 шт.	**9342.880**
55	5 шт.	**9342.950**

Несущие шины 35 x 7,5 мм

для OM-адаптеров/несущих элементов
Для крепления на OM-адаптере/несущем элементе шириной 55 мм с установленными слева и справа вставными элементами шириной 10 мм.
Расположение крепежных отверстий для установки на корпус адаптера или несущую раму шириной 55 мм.

Материал:
Листовая сталь

Поверхность:
Оцинкованная

Комплект поставки:
Вкл. крепежные винты и боковые уголки для защиты от смещения.



Ширина мм	Кол-во	Арт. № SV
72	5 шт.	**9342.980**

Вставной элемент

для OM-адаптеров/несущих элементов
Для увеличения монтажной ширины с шагом 10 мм. Возможно соединение в линейку с обеих сторон. Со встроенным кабельным каналом.

Материал:
Полиамид (PA 6.6)

Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
Вкл. 6 соединителей (SV 9340.280).



Ширина мм	Сертификаты	Кол-во	Арт. № SV
10	ⓊL	2 шт.	**9340.290**