


Шинные системы Maxi-PLS

Компоненты системы

Оборудование подключения				Maxi-PLS 1600/2000		Maxi-PLS 3200	
				Арт. № SV		Арт. № SV	
	А Уголки подключения E-Cu Переход от главной шинной системы к соединительным комплектам.						
	Ширина мм	Количество уголков на фазу	Кол-во	3-пол.	4-пол.	3-пол.	4-пол.
				Глубина шкафа 600/800 мм		Глубина шкафа 600 мм	
	60	1	1 компл.	9640.433	9640.433 + 9640.434	9650.400	–
	60	2	1 компл.	9640.443	9640.443 + 9640.444	9650.410	–
	60	3	1 компл.	9640.453	9640.453 + 9640.454	9650.420	–
	100	2	1 компл.	9640.473	9640.473 + 9640.474	9650.470	–
	100	3	1 компл.	9640.483	9640.483 + 9640.484	9650.480	–
	120	3	1 компл.	–	–	9650.487	–
	60	1	1 компл.	–	–	Глубина шкафа 800 мм	
						9659.403	9659.403 + 9659.404
	60	2	1 компл.	–	–	9659.413	9659.413 + 9659.414
	60	3	1 компл.	–	–	9659.423	9659.423 + 9659.424
	100	2	1 компл.	–	–	9659.473	9659.473 + 9659.474
	100	3	1 компл.	–	–	9659.483	9659.483 + 9659.484
	120	3	1 компл.	–	–	9659.493	9659.493 + 9659.494
	В Изолирующие шасси для изолированной установки уголка подключения. Материал: РА 6.6, черного цвета. Вкл. крепежный материал.						
Расстояние между центрами шин мм	Для уголков подключения шириной мм	Кол-во	Арт. № SV		Арт. № SV		
100	60	1 шт.	9640.021	9640.021	–	–	
150	60	1 шт.	–	–	9650.021	9650.021	
150	100	1 шт.	–	–	9650.031	9650.031	
С Контактный элемент E-Cu для контакта уголка подключения с шинами Maxi-PLS. Вкл. установочные шпонки.							
Ширина мм	60	1 шт.	9640.171	9640.171	9650.171	9650.171	
	100	1 шт.	9640.181	9640.181	9650.181	9650.181	
А Клемма подключения для подключения круглых проводов (Cu/Al) от 95 до 300 мм² (однопроволочных и многопроводных). Вкл. крепежный материал.							
		1 шт.	9640.325	9640.325	9650.325	9650.325	
В Пластины подключения для подключения гибких медных шин. Вкл. крепежный материал.							
Клемма макс.	2 x 10 x 32 x 1 мм	3 шт.	9640.330	9640.330	9650.330	9650.330	
	2 x 10 x 63 x 1 мм	3 шт.	9640.340	9640.340	9650.340	9650.340	
	2 x 10 x 100 x 1 мм	3 шт.	9640.350	9640.350	9650.350	9650.350	
С Болты подключения для подключения кабелей с кабельными наконечниками, вкл. установочные шпонки.			Длина 30 мм		Длина 32 мм		
Резьба	M12	3 шт.	9640.370	9640.370	9650.370	9650.370	
	M16	3 шт.	9640.380	9640.380	9650.380	9650.380	
Д Установочные шпонки для установки сбоку в пазы шин Maxi-PLS.							
Резьба	M8	Длина 20 мм	15 шт.	9640.970	9640.970	–	–
	M10	Длина 25 мм	15 шт.	9640.980	9640.980	9650.980	9650.980
	M12	Длина 35 мм	15 шт.	–	–	9650.990	9650.990
Е Скользящие гайки для последующей установки в пазы шин Maxi-PLS.							
Резьба	M6	15 шт.	9640.900	9640.900	9650.900	9650.900	
	M8	15 шт.	9640.910	9640.910	9650.905¹)	9650.905¹)	
	M10	15 шт.	9640.920	9640.920	9650.910	9650.910	
	M12	15 шт.	–	–	9650.920	9650.920	
F Резьбовые болты для индивидуальных возможностей подключения²). Вкл. гайки и U-образные шайбы, пружинные шайбы (только M6 и M8) или зажимные шайбы (только M10 и M12).							
Резьба	M6	Длина 35 мм	6 шт.	9640.930	9640.930	9640.930	9640.930
	M8	Длина 35 мм	6 шт.	9640.940	9640.940	9640.940	9640.940
	M10	Длина 35 мм	8 шт.	9676.971	9676.971	9676.971	9676.971
	M10	Длина 45 мм	8 шт.	9676.972	9676.972	9676.972	9676.972
	M10	Длина 55 мм	8 шт.	9676.973	9676.973	9676.973	9676.973
	M10	Длина 70 мм	8 шт.	9676.976	9676.976	9676.976	9676.976
	M10	Длина 80 мм	8 шт.	9676.977	9676.977	9676.977	9676.977
	M12	Длина 40 мм	8 шт.	–	–	9676.981	9676.981
	M12	Длина 50 мм	8 шт.	–	–	9676.982	9676.982
	M12	Длина 60 мм	8 шт.	–	–	9676.983	9676.983
	M12	Длина 70 мм	8 шт.	–	–	9676.986	9676.986
	M12	Длина 80 мм	8 шт.	–	–	9676.987	9676.987

¹⁾ Кол-во 3 шт. ²⁾ Для крепления дополнительно необходимы установочные шпонки или скользящие гайки.