

Комплектующие Ri4Power

Шинная система

Т-образные соединительные комплекты

для шинных систем RiLine60

Для соединения горизонтальной главной шинной системы с вертикальной распределительной шинной системой.

Материал:
E-Cu

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал.



Дополнительно необходимо:

Распределительные шины, см. страницу 352.



Главная шинная система	Распределительная шинная система	3-пол.	4-пол.	Кол-во	Арт. № SV
За секциями					
PLS 1600	Cu 30 x 10/5 мм	■	—	1 компл.	9675.130
Cu 30 x 10/5 мм	Cu 30 x 10/5 мм	■	—	1 компл.	9675.133
PLS 1600	PLS 1600	■	—	1 компл.	9675.136
PLS 1600	Cu 30 x 10/5 мм	—	■	1 компл.	9675.140
Cu 30 x 10/5 мм	Cu 30 x 10/5 мм	—	■	1 компл.	9675.143
PLS 1600	PLS 1600	—	■	1 компл.	9675.146
Внутри секций					
PLS 1600/Cu 30 x 10/5 мм	Cu 30 x 10/5 мм	■	—	1 компл.	9675.153¹⁾
PLS 1600	PLS 1600	■	—	1 компл.	9675.156¹⁾
PLS 1600/Cu 30 x 10/5 мм	Cu 30 x 10/5 мм	—	■	1 компл.	9675.163¹⁾
PLS 1600	PLS 1600	—	■	1 компл.	9675.166¹⁾

¹⁾ Только для шкафов глубиной 600 мм.

Медные ролики

для шин Maxi-PLS и плоских медных шин

Используются в качестве универсальной распорки.

Высота: 20 мм, диаметр отверстия: 13 мм

Материал:
E-Cu

Диаметр (D) мм	Для соединения						Кол-во	Арт. № SV
	Медная шина – медная шина		Maxi-PLS – медная шина		Flat-PLS – медная шина			
	Площадь поперечного сечения мм²	макс. номинальный ток А	Контактная поверхность мм²	макс. номинальный ток А	Контактная поверхность мм²	макс. номинальный ток А		
30	550	1100	360	800	380	850	4 шт.	9676.503
40	1100	2200	780	1600	670	1400	4 шт.	9676.504
50	1800	3400	1380	2800	990	2000	4 шт.	9676.505

