

Монтажные модули

Инсталляционные шкафы ISV

Модули для планочных силовых разъединителей NH

- С шинами E-Cu (расстояние между центрами шин 100 мм)
- Для планочных силовых разъединителей NH разм. 00 или подключений к шинам

Указание:

- Для надежного подключения кабеля, под модулем с планочными силовыми разъединителями NH необходимо установить модуль защиты от прикосновения (Арт. № SV 9665.000, см. страницу 362).
- Соединение шин согласно руководству по монтажу ISV, см. www.rittal.com

Внутренний механический монтаж: шинная система	Типоразмер				Кол-во	Арт. № SV
	Единиц ширины (ЕШ) ¹⁾		Единиц высоты (ЕВ) ²⁾			
630 А, 3-пол. с шинами E-Cu 30 x 10 мм	1	250 мм	3	450 мм	1 шт.	9665.570
	2	500 мм	3	450 мм	1 шт.	9665.580

Монтажные компоненты		Страница
Планочный силовой разъединитель NH разм. 00	9346.020/9346.030	306
Клеммы подключения	3455.500 – 3459.500/3555.000	316
Плоская клемма	3554.000	316

Дополнительно необходимо				Страница
Защита от прикосновения для	планочного силового разъединителя NH разм. 00	9665.625/9665.635		367
	клемм подключения	9665.610		367
	плоские клеммы	9665.610		367

Комплекующие	
Гибкие медные шины	см. страницу 314

¹⁾ 1 ЕШ $\triangleq$ 250 мм

²⁾ 1 ЕВ $\triangleq$ 150 мм

Защита от прикосновения для планочного силового разъединителя NH разм. 00 (SV 9346.020, SV 9346.030)

Крышка может быть опломбирована

Цвет:

RAL 9002

Для	Типоразмер				Кол-во	Арт. № SV
	Единиц ширины (ЕШ) ¹⁾		Единиц высоты (ЕВ) ²⁾			
2 x разм. 00	1	250 мм	3	450 мм	1 шт.	9665.625
4 x разм. 00	1	250 мм	3	450 мм	1 шт.	9665.635

¹⁾ 1 ЕШ $\triangleq$ 250 мм

²⁾ 1 ЕВ $\triangleq$ 150 мм

Защита от прикосновения для клемм подключения и плоских клемм

Крышка может быть опломбирована

Цвет:

RAL 9002

Исполнение	Типоразмер				Кол-во	Арт. № SV
	Единиц ширины (ЕШ) ¹⁾		Единиц высоты (ЕВ) ²⁾			
закрытое	1	250 мм	3	450 мм	1 шт.	9665.610

¹⁾ 1 ЕШ $\triangleq$ 250 мм

²⁾ 1 ЕВ $\triangleq$ 150 мм

