

Встраиваемые/нагнетающие вентиляторы для 482,6 мм (19")

Встраиваемые вентиляторы Vario, мощность воздушного потока 320/480 м³/ч

Арт. № SK	3350.024 ¹⁾	3350.115 ¹⁾	3350.230	3351.024 ¹⁾	3351.115	3351.230	Стр.
2 вентилятора, межосевое расстояние 85 мм	■			–			
3 вентилятора, межосевое расстояние 85 мм	–			■			
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC), 50/60	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC), 50/60	
Размеры мм Ш x В x Г	482,6 (19") x 44 (1 EB) x 200						
Мощность свободного потока	320 м³/ч			480 м³/ч			

Номинальный ток макс.	0,49 А	0,46 А/0,46 А	0,24 А/0,22 А	0,74 А	0,69 А/0,69 А	0,36 А/0,33 А	
Входной предохранитель Т	6,0 А						
Диапазон рабочих температур	от –10°C до +55°C						
Уровень шума	51 дБ (А)	52 дБ (А)	51 дБ (А)		52 дБ (А)	51 дБ (А)	
Комплектующие							
Направляющая рама	3356.100	3355.100	3355.100	3356.100	3355.100	3355.100	–
Цифровой индикатор/регулятор температуры	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	475
Регулятор внутренней температуры шкафа	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	476
Регулятор числа оборотов	–	3120.200	3120.200	–	3120.200	3120.200	477

Арт. № SK	3352.024 ¹⁾	3352.115 ¹⁾	3352.230	3352.500 ¹⁾²⁾	Стр.
3 вентилятора, межосевое расстояние 105 мм	■				
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC), 50/60	24 (DC), 115 – 230 (AC)	
Размеры мм Ш x В x Г	482,6 (19") x 44 (1 EB) x 200				
Мощность свободного потока	480 м³/ч				

Номинальный ток макс.	0,74 А	0,69 А/0,69 А	0,36 А/0,33 А	0,85 А	
Входной предохранитель Т	6,0 А				
Диапазон рабочих температур	от –10°C до +55°C				
Уровень шума	51 дБ (А)	52 дБ (А)	51 дБ (А)		
Комплектующие					
Направляющая рама	3356.100	3355.100	3355.100	3357.100¹⁾	–
Цифровой индикатор/регулятор температуры	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	475
Регулятор внутренней температуры шкафа	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	476
Регулятор числа оборотов	3120.200	3120.200	3120.200	–	477

¹⁾ Срок поставки по запросу.

²⁾ Исполнение с функцией контроля.

Нагнетающие вентиляторы, мощность 320 м³/ч

Арт. № SK	3145.000	3144.000	Стр.
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц	115, 50/60	230, 50/60	
Размеры мм Ш x В x Г	482,6 (19") x 88 (2 EB) x 158		
Мощность свободного потока	320 м³/ч		

Номинальный ток макс.	0,32 А	0,16 А	
Мощность	37 Вт		
Уровень шума	52 дБ (А)		
Число оборотов	2245 мин ⁻¹		
Диапазон рабочих температур	от –10°C до +55°C		
Макс. стат. перепад давления	65 – 70 Па		

Комплектующие		Кол-во		
Цифровой индикатор/регулятор температуры	1 шт.	3114.200	3114.200	475
Регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	3110.000	3110.000	476
Фильтрующие прокладки	5 шт.	3177.000	3177.000	481
Передняя выходная решетка 2 EB	1 шт.	3176.000	3176.000	486
Вентиляционная насадка	1 шт.	3148.007	3148.007	402
Регулятор числа оборотов	1 шт.	3120.200	3120.200	477

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.