


Системы вентиляторов



Блок вентиляторов, активный для ТЕ

Для активной вентиляции шкафа ТЕ 7000, для установки в предварительно размеченный вырез. Дополнительно можно установить еще один вентилятор.

Комплект поставки:

- Блок вентиляторов
- Крепежный материал
- 2 вентилятора
- 1 регулятор температуры
- Кабель подключения с открытым концом

Технические характеристики одного вентилятора:

Дополнительный вентилятор, DK 7980.000, см. страницу 404.

Технические характеристики

терморегулятора:

- Номинальное рабочее напряжение: 250 В
- Диапазон температур: от +5°C до +55°C

Для шкафов Ш x Г мм	Количество предварительно смонтированных вентиляторов	Возможное количество вентиляторов	Арт. № ТЕ
Все размеры	2	3	7000.670

Указание:

Подключение через распределительную коробку или штекер для соответствующей страны.



Комплектующие:

Дополнительный вентилятор, см. страницу 404.

Активный комплект

для ТЕ

состоит из блока вентиляторов с термостатом, в сборе, готовый к подключению, с разведенной проводкой, блока розеток (DK 7000.630) с 8 евророзетками, исполнение D и кабеля подключения (DK 7200.210).

Кол-во	Арт. № DK
1 компл.	7000.680



Вентиляторная панель DC для TS

Особенно низкий уровень шума благодаря полностью смонтированной системе контроля вентиляторов FCS

Для шкафов TS 8 с приподнятой потолочной панелью (> 20 мм) или потолочной панелью TS 8 с вентиляцией. Вентиляторную панель можно использовать вместо вентиляторной панели 7988.035. Она устанавливается сверху. В задней части панели предусмотрен ввод кабеля.

При наличии 19" монтажной рамы установка невозможна.

Преимущества вентиляторной панели DC с FCS:

- Низкий уровень шума благодаря регулированию числа оборотов.
- Все вентиляторы по-отдельности контролируются на исправность.
- Высокая мощность благодаря постоянному току (свободный воздушный поток $6 \times 175 \text{ м}^3/\text{ч} = 1050 \text{ м}^3/\text{ч}$).
- Электромагнитная совместимость благодаря вентиляторам DC.
- Контроль и регулирование температуры.
- Безопасность благодаря низкому напряжению питания 24 В DC с блоком питания.
- Визуальное и звуковое сообщение о неисправностях, реле неисправности.
- Свободно выбираемое место монтажа блока управления FCS (на вентиляторной панели при поставке, возможен 19" монтаж при помощи 7320.440).
- Международное использование – блок питания 100 – 240 В AC и разъем C13 согласно IEC320.
- Панель полностью собрана.
- Может включаться в сеть через процессорный блок CMC-TC 7320.100 (все данные, например, температура и т. п. отображаются на Web-браузере или отсылается аварийный сигнал в виде SNMP Trap).

Для ширины шкафа мм	Для глубины шкафа мм	Количество вентиляторов DC	Арт. № DK
800	800 900 1000	6 шт.	7858.488

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение блока питания: 100 – 240 В AC, 50/60 Гц
- Номинальный ток блока питания: макс. 1,5 А
- Вторичный диапазон блока питания: 24 В DC, 3 А
- Диапазон рабочих температур: от +5°C до +40°C
- Общая мощность (свободного воздушного потока): $6 \times 175 \text{ м}^3/\text{ч} = 1050 \text{ м}^3/\text{ч}$

Технические характеристики одного вентилятора:

- Номинальное напряжение: 24 В DC
- Номинальный ток: макс. 0,3 А
- Мощность (свободного воздушного потока): $175 \text{ м}^3/\text{ч}$
- Число оборотов: 2650 об/мин
- Уровень шума: до 45 дБ (А) при макс. скорости вращения



Дополнительно необходимо:

Кабель подключения 230/115 В. Напр. Исполнение D, Арт. № DK 7200.210, см. страницу 775.



Комплектующие:

Монтажный блок 1 EB, Арт. № DK 7320.440, см. страницу 776.

Указание:

Дополнительная информация о системе Fan Control System (FCS), см. страницу 777.