

Воздухо-воздушные теплообменники



Комплектующие для контроля микроклимата Страница 473 ПО и сервис Страница 515

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
Внутренний корпус IP 54
согласно EN 60 529

Комплект поставки:
Полностью готовый
к подключению блок.

Указание:
Для точного регулирования
температуры в шкафу реко-
мендуется цифровой индика-
тор/регулятор температуры
SK 3114.200, регулятор внут-
ренней температуры шкафа
SK 3110.000 или регулятор
числа оборотов SK 3120.200.

Сертификаты:
Можно найти в Интернете.

Детальные чертежи:
Можно найти в Интернете.

Диаграммы характеристик:
Можно найти в Интернете.

Настенный

Арт. № SK		3125.800	3129.800	Стр.
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц		230, 1~, 50/60		
Размеры мм	Ш	200	400	
	В	400	1360	
	Г	146	110	
Удельная тепловая мощность		12 Вт/К	62 Вт/К	
Номинальный ток макс. на вентилятор		0,11 A/0,13 A	0,45 A/0,55 A	
Входной предохранитель Т		2,0 A		
Мощность на вентилятор		25 Вт/30 Вт	100 Вт/130 Вт	
Диапазон рабочих температур		от -5°C до +55°C		
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора	Внешний контур	265 м³/ч / 315 м³/ч	860 м³/ч / 900 м³/ч	
	Внутренний контур	265 м³/ч / 315 м³/ч	860 м³/ч / 900 м³/ч	
Тип подключения		Кабель подключения		
Вес		8 кг	30 кг	
Комплектующие		Кол-во		
Регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	3110.000	3110.000	476
Цифровой индикатор/регулятор температуры	1 шт.	3114.200	3114.200	475
Регулятор числа оборотов	1 шт.	3120.200	3120.200	477

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.