

Комплектующие для контроля микроклимата

Общие комплектующие



Передняя выходная решетка 2 ЕВ

для нагнетающих вентиляторов

Эта передняя выходная решетка необходима, когда в нижней части электронного шкафа устанавливается 482,6 мм (19") нагнетающий вентилятор (SK 3144.000/SK 3145.000), и теплый воздух должен выходить через верхнюю часть шкафа.

Решетка соответствует по дизайну входной решетке нагнетающего вентилятора. При естественной конвекции эти решетки можно использовать и как решетки для входа

и выхода воздуха.

Кол-во	Арт. № SK
1 шт.	3176.000



Комплектующие:

Фильтрующая прокладка, см. страницу 481.



Держатель фильтра

для вентиляционной насадки

Для повышения степени защиты вентиляционной насадки (SK 3148.007), необходимо использовать фильтрующую прокладку. Достигается степень защиты IP 44 согласно EN 60 529.

Материал:

Листовая сталь

Комплект поставки:

Держатель фильтра вкл. фильтрующую прокладку.

Ш x В x Г мм	Арт. № SK
340 x 244 x 15	3175.000



Комплектующие:

Сменная фильтрующая прокладка, см. страницу 483.



Перепускной клапан

Предохранительный элемент для установки в водяной контур между чиллером и воздуховодным теплообменником. Он предотвращает повышение давления насоса системы обратного охлаждения на закрытый магнитный клапан воздушно-водяного теплообменника, направляя воду в обход охлаждающего контура.

Диапазон установок:

2 – 12 бар

Заводская настройка:

3 бар

Материал:

Латунь

Исполнение	Кол-во	Арт. № SK
Клапан байпаса 1/2"	1 шт.	3301.900
Клапан байпаса 3/4"	1 шт.	3301.910
Клапан байпаса 1"	1 шт.	3301.920



Выравнивающий клапан

Для установки в воздушно-водяные теплообменники. Особенно при количестве $n > 1$ при циркуляции охлаждающей жидкости. Правильно настроенный клапан обеспечивает всем потребителям одинаковое количество охлаждающей жидкости. Клапан предназначен для гидравлического выравнивания.

Диапазон установок:

3 – 12 л/мин

Материал:

Латунь

Исполнение	Кол-во	Арт. № SK
3/4" x 1/2" для регулирования объема потока	1 шт.	3301.930
3/4" x 3/4" для регулирования объема потока	1 шт.	3301.940



Резьбовой адаптер для быстросъемной муфты

Для установки в воздушно-водяные теплообменники с быстросъемными муфтами. При помощи этого резьбового адаптера возможно простое подключение к жесткому трубопроводу или к гибкому шлангу.

Материал:

Латунь

Для агрегатов	Исполнение	Кол-во	Арт. № SK
SK 3363..../ SK 3364..../ SK 3373..../ SK 3374..../ SK 3375....	G ^{3/8} " внутренняя резьба	2 шт.	3201.900
	G ^{3/8} " наружная резьба	2 шт.	3201.910

Исполнение из нержавеющей стали V4A по запросу.