


Основание

Цоколь



Цоколь, в сборе, Нержавеющая сталь для ES, PC-ES, напольного пульта AP

Материал:
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Поверхность:
Шлифовка

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал для монтажа на шкаф.

Высота 100 мм:

- 2 фальш-панели передняя/задняя
- 2 фальш-панели боковые

Высота 200 мм:

- 2 угловых элемента со съемной фальш-панелью,
- 1 фальш-панель передняя/задняя
- 4 фальш-панели боковые



Комплекующие:

- Регулировочные ножки, см. страницу 553.
- Цокольная панель, модульная (перфорированная листовая сталь), см. страницу 549.

Высота 100 мм

Для шкафов/пультов		Арт. № SO
Ширина мм	Глубина мм	
600	400	2865.000
600	500	2868.000
600	600	2855.000
800	400	2869.000
800	500	2866.000
800	600	2856.000
1000	400	2867.000
1200	400	2870.000
1200	500	2860.000

Высота 200 мм

Для шкафов/пультов		Арт. № SO
Ширина мм	Глубина мм	
600	400	2875.000
600	500	2876.000
800	400	2878.000
800	500	2879.000
800	600	2880.000
1000	400	2885.000
1200	400	2886.000
1200	500	2887.000



Транспортировочные ролики

для цоколя, в сборе, листовая сталь
Для крепления к угловым элементам цоколя высотой 100 или 200 мм путем поднятия или наклона.

Нагрузочная способность:

Макс. допустимая статическая нагрузка:
100 на каждый двойной поворотный ролик

Цвет:

RAL 7022

Комплект поставки:

1 комплект =
4 двойных поворотных ролика,
2 шт. с фиксатором, 2 шт. без фиксатора.

Просвет между полом и основанием мм	Арт. № PS
60	4570.000



Траверса

для TS, CM, TP, PC, IW, ES,
регулируемая

- Для повышения устойчивости установки
- Высота 70 мм
- Регулируется под глубину корпуса

Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек M12.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Окрашенная

Цвет:

RAL 7015

Для глубины корпуса мм	Кол-во	Арт. № TS
400	2 шт.	8601.450
500		
600	2 шт.	8601.680
800		



Комплекующие:

Возможности крепления:

- Двойные поворотные ролики DK 7495.000, см. страницу 556,
- Регулировочные ножки PS 4612.000, см. страницу 555.

Детальный чертеж:

Можно найти в Интернете.

